

Media

Scale-Bar

Soundbar, passiv, 2 × 4" bashøjtaler / 2 × 0,75" diskant / 2 ×
Fohhn Sub Extension



Media Scale-Bar



Scale-Bar er en soundbar med professionel lydkvalitet, der egner sig perfekt til brug i conference- og mødelokaler. Alle komponenter og indstillinger er udviklet for at opnå den højeste kvalitet af medielyd og taleforståelighed. Selv ved videokonferencer lyder personen i den anden ende altid behageligt og naturligt – næsten som om personen var i rummet. Det gør hvert møde til en succes og sikrer, at du bliver forstået godt. De integrerede Fohhn Sub Extensions sikrer også en kraftig basgengivelse til musik og film, uden at der er behov for en ekstra subwoofer. Hvis det er nødvendigt, kan vi tilpasse kabinettets længde, så det passer perfekt til din skærm. For at betjene soundbaren skal du bruge MA-4.100 systemforstærkeren, som sikrer optimal lyd med de tilsvarende højttalerindstillinger samt sikker drift. Og takket være den integrerede Fohhn DSP -teknologi kan lyden tilpasses perfekt til rummet, hvis det er nødvendigt.

Main features

- 2 × 4" bashøjttaler / 2 × 0,75" diskant / 2 × Fohhn Sub Extension
- Nominel effekt: 2 × 50 W
- SPL max.: 107 dB
- Frekvensområde: 44 Hz – 20 kHz
- Klar lyd med fyldig bas og optimal taleforståelse
- Specialfarver fås (RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design)
- Fleksibel montering takket være den gennemgående T-slot på bagsiden
- Monteringstilbehør fås
- 2 notenumre er inkluderet i leveringsomfanget
- Bemærk: Højttaleren kan kun benyttes med Fohhn-systemforstærkere og den korrekte højttalerforindstilling.

Fås med følgende farvevarianter



Sort

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Fohhn Texture Design



Særlige farver valgfrit



Skalerbart kabinet

Tekniske data

Electroacoustic features	
power rating (nominal)	2 × 50 W
power rating (program)	2 × 100 W
power rating (peak)	2 × 200 W
components	2 × 4" woofer / 2 × 0.75" tweeter/ 2 × Fohhn Sub Extension
maximum SPL	107 dB
frequency range	44 Hz - 20 kHz
nominal impedance	2 × 4 ohms

Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	Phoenix connector
dimensions (w × h × d)	1220 mm (up to 2202 mm) × 133 mm × 128 mm
standard colours	black or white, powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

nominel/programeffekt: i henhold til IEC-60268-5 (langtids/korttids)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfilteret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over den nedre grænse af frekvensområdet med højttalerforindstilling
frekvensområde: -10 dB under ekkofrie halvrumsforhold med højttalerforindstilling

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

