

Media

Scale-2

Passiv, point source, 2 × 4" bashøjtaler / 0,75" diskant / 2 ×
Fohhn Sub Extension, 100 W, 107 dB SPL max.



Media Scale-2



Scale-2 fra media-serien er et kompakt, passivt og universelt anvendeligt højttalersystem med bashøjttaler, diskant-højttaler og Fohhn Sub Extension. Det giver bredbåndsafspilning med kraftig bas, selv uden en ekstra subwoofer. Designet som en point source i et elegant line source-højttalerkabinet, er Scale-2 let at integrere visuelt. Et andet særligt træk ved vores Scale-systemer: Hvis det er nødvendigt, kan vi tilpasse kabinettets længde til dine behov - for eksempel så det passer til højden på en skærm eller et forsænket rum. Højttalerne drives kun af vores nødvendige systemforstærker MA-4.100. Takket være integrerede højttalerindstillinger sikrer dette driftssikkerhed og den ønskede ydelse.



Main features

- 2 x 4" long excursion driver / 0,75" kuppel diskant / 2 x Fohhn Sub Extension
- Nominel effekt: 100 W
- Maksimal SPL: 107 dB
- Frekvensområde: 44 Hz - 20 kHz
- Nominel spredning (h x v): 140° x 60°
- Standardmål (b x h x d): 133 x 655 x 128 mm
- Specialfarver fås (RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design)
- Fleksibel montering takket være den gennemgående T-slot på bagsiden
- 2 notenumre er inkluderet i leveringsomfanget
- Bemærk: Højttaleren kan kun benyttes med Fohhn-systemforstærkere og den korrekte højttalerforindstilling.

Fås med følgende farvevarianter



Sort



Hvid

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Fohhn Texture Design



Særlige farver valgfrit



Mulighed for vejrbestandighed



Skalerbart kabinet

Tekniske data

Electroacoustic features	
acoustic design	compact 2-way speaker with extended lowend
power rating (nominal)	100 watts
power rating (program)	200 watts
power rating (peak)	400 watts
components	2 × 4" woofer / 0,75" dome tweeter / 2 × Fohhn Sub Extension
maximum SPL	107 dB
frequency range	44 Hz – 20 kHz
nominal dispersion (h × v)	140° × 60°
nominal impedance	4 ohms
Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 655 (up tp 2202) × 128 mm
weight	4.8 kg
standard colours	black or white powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

nominel/programmeffekt: i henhold til IEC-60268-5 (langtids/kortids)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfilteret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over frekvensområdets nedre grænse, med højttalerforindstilling
frekvensområde: -10 dB under ekkofrie halvrumsforhold med højttalerforindstilling
vægt: nettovægt uden ekstraudstyr
nominel spredning: -6 dB i forhold til hovedspredningsaksen

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

