



ROADLINE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

RT-2

COMPACT FULL-RANGE SYSTEM



ROAD TOP

Beschreibung / Description

Road Top RT-2

Multifunctional full-range system,
2-way, time-aligned speaker design.
Multipurposing housing
Quick mount flying inlets.

Belastbarkeit / Power Rating

250W / 600W*

Bestückung / Components

2x 8" / 1" CD, time-aligned

Kennschalldruck / Sensitivity

97dB

SPLmax.

124dB

Übertragungsbereich / Freq. Resp. (-10dB)

58Hz - 20kHz

Übertragungsbereich / Freq. Resp. (-3dB)

70Hz - 20kHz

Abstrahlwinkel / Dispersion HxV (-6dB)

90° x 40°, rotateable Horn

Impedanz / Impedance

16 Ohm

Maße (BxHxT) / Dimensions (WxHxD)

24 x 59 x 27cm

Gewicht / Weight

13kg

Strukturlack / Colour (structured)

schwarz / black

Schutzgitter / Grille

metal, foam backed

Gehäuse / Enclosure

asymmetric, multifunctional

Anschluß / Connectors

4 x NL4 Neutrik Speakon 1+/-1-

Ausstattung / Features

Flugausrüstung / Flying system

Quick mount inlets f. VT-2

Tragegriffe / Handles

1 (top)

Gleitfüße / Sliding feet

8

Rollen / Wheels

-

Gewinde f. Distanz. / Thread inlet

-

Hochständerflansch / Pole hole

36mm

Zubehör / Accessoires


Flugzubehör / Flying accessories

VT-2, vertical bracket

Zurrurt / Securing Strap

-

*peak 20ms



>Beschreibung / Description<

Kompakter, multifunktional einsetzbarer Fullrange-Lautsprecher mit leistungsfähiger 2x8"/1"CD Lautsprecherbestückung. Phasenoptimierte und laufzeitkorrigierte Lautsprecheranordnung im d'Apollito-Prinzip. Sehr gute Sprachverständlichkeit und gleichmäßiges Abstrahlverhalten. Integrierte, passive Frequenzweiche mit elektronischen Treiber Schutzschaltungen und Autosubsonic-Shiftfilter. Hochwertiges, asymmetrisches Holzgehäuse aus hochwertigem Multiplex Schichtholz mit 55° Winkel. Ideal für anspruchsvolle Fullrange- und Monitoranwendungen oder Delay-Lines.

Compact full-range speaker system with high-quality 2x8"/1"CD speaker components in d'apollito and true phase alignment acoustic design. Excellent directivity and speech intelligibility. Integral passive X-over with semiconductor driver protection circuits and autosubsonic-shift filter. High-quality wooden housing with 55° monitor slant. Ideal for full-range and monitor applications or delaylines.

>Anwendungen / Applications<

Anspruchsvolle Fullrange-Anwendungen
kompaktes Bühnenmonitor-System
Stützbeschallungen (Delay-Line etc.)

*Full-range PA system
versatile monitor applications
delay-line, nearfill*

>Zubehör / Accessories<

vielseitiger Haltebügel für Stativbetrieb und geflogene Anwendungen
Hochwertig verarbeitete, robuste Transporthaube
FC•7PRO RoadLine Multiband System Controller

*Padded high-quality cover
Versatile U-bracket for standmount or flown applications
FC•7PRO RoadLine multiband system controller*

