



# ROADLINE

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

### RT-4

COMPACT FULL-RANGE SYSTEM



### L-ROAD-SYSTEM



S  
M  
L  
XL

RT-4 / RS-4

## ROAD TOP

### Beschreibung / Description

**Road Top RT -4**  
Multifunctional full-range-/mid-high system, 2-way, time-aligned speaker design.  
Multipurposing housing.  
Quick mount flying inlets.

Belastbarkeit / Power Rating	450W / 800W*
Bestückung / Components	12" / 2" CD, time-aligned
Kennschalldruck / Sensitivity	100dB
SPLmax.	133dB
Übertragungsbereich / Freq. Resp. (-10dB)	55Hz - 20kHz
Übertragungsbereich / Freq. Resp. (-3dB)	70Hz - 20kHz
Abstrahlwinkel / Dispersion HxV (-6dB)	60° x 60°
Impedanz / Impedance	8Ohm
Maße (BxHxT) / Dimensions (WxHxD)	51 x 59 x 35cm
Gewicht / Weight	31,5kg
Strukturlack / Colour (structured)	schwarz / black
Schutzgitter / Gitter	metal
Gehäuse / Enclosure	asymmetric, multifunctional
Anschluß / Connectors	2 x NL4 Neutrik <b>Speakon</b> (Speakon is the only difference to PT-4 with CA-COM Connectors)
Ausstattung / Features	
Flugausrüstung / Flying system	Quick mount inlets f. QT4
Tragegriffe / Handles	2
Gleitfüße / Sliding feet	2 tracks
Rollen / Wheels	-
Gewinde f. Distanz. / Thread inlet	-
Hochständerflansch / Pole hole	36mm

### Zubehör / Accessoires

Flugzubehör / Flying accessories	QT4 horizontal bracket DF-1 downfill bar for use with PT-7
----------------------------------	---

### Zurring / Securing Strap

\*peak 20ms

### >Beschreibung / Description<

Multifunktionales 2-Wege-Lautsprechersystem mit hoher Belastbarkeit. Bestückung: 12"/2"CD, 450 W. Fullrange einsetzbar für Sprache und Musik. Desweiteren einsetzbar als Highpower-Mittel-Hochtonsystem in Kombination mit leistungsfähigen Bass-Lautsprechersystemen RS-4 (PS-7). Asymmetrische Gehäuseform mit zwei verschiedene Winkeln, dadurch Anwendung als Bühnenmonitorsystem. Constant Directivity-Hochtonhorn. Laufzeitoptimierte Lautsprecheranordnung. Exaktes und gleichförmiges Abstrahlverhalten. Aufwendige, passive Frequenzweiche mit integrierter, elektronischer Hochton-Schutzschaltung. Integrierter Hochständerflansch.

*Extremely high-performance 450W speaker system with 12" bass-mid speaker and 2" driver with CD horn. High power output with outstanding speech comprehension and a natural sound. Time aligned and phase-optimized speaker design with accurate dispersion. For fullrange applications or as mid-high system in combination with RS-4 (PS-7) speaker system. Integral crossover with electronic high-frequency protection circuit. Multifunctional housing which enables the speaker to be used as a monitor.*

### >Anwendungen / Applications<




Anspruchsvolle Fullrange-Anwendungen, kompaktes Bühnenmonitor-System, Stützbeschallungen (Delay-Line etc.)

*Full-range PA system versatile monitor applications delay-line, nearfill*

### >Zubehör / Accessories<

vielseitiger Haltebügel QT-4 für Stativbetrieb und geflogene Anwendungen. Hochwertig verarbeitete, robuste Transporthaube FC•7PRO RoadLine Multiband System Controller

*Padded high-quality cover  
Versatile U-bracket QT-4for standmount or flown applications  
FC•7PRO RoadLine multiband system controller*



Case for 2x RT-4 + 2x QT-4

