

Media

Scale-2

Passif, point source, 2 × haut-parleur 4" / tweeter 0,75" / 2 ×
Fohhn Sub Extension, 100 W, 107 dB SPL max.



Media Scale-2



La Scale-2 de la série media est une enceinte compacte, passive et utilisable universellement avec un haut-parleur de graves, un tweeter et un Fohhn Sub Extension. Elle offre une reproduction large bande avec des basses puissantes, même sans caisson de basses supplémentaire. Conçue comme un point source dans une élégante enceinte line source, la Scale-2 est facilement intégrable visuellement. Une autre particularité de nos systèmes Scale : Si nécessaire, nous pouvons personnaliser la longueur de l'enceinte pour répondre à vos besoins, par exemple pour l'adapter à la hauteur d'un écran ou d'un meuble encastré. Les enceintes sont pilotées par notre amplificateur système MA-4.100 uniquement. Grâce aux pré réglages intégrés des enceintes, cela garantit la sécurité de fonctionnement et les performances souhaitées.

Main features

- 2 x 4" long excursion haut-parleur / 0.75" tweeter à dome / 2 x Fohhn Sub Extension
- Puissance nominale : 100 W
- Niveau maximal de pression acoustique (SPL) : 107 dB
- Bande de fréquences : 44 Hz - 20 kHz
- Dispersion nominale (h x v) : 140° x 60
- Dimensions par défaut (l x h x p) : 133 x 655 x 128 mm
- Couleurs spéciales disponibles (RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design)
- Montage flexible grâce à la gorge en 'T', située à l'arrière.
- 2 écrous libre dans la gorge, sont inclus
- Attention : L'enceinte doit être utilisée avec des amplificateurs de système Fohhn et le bon réglage d'enceinte uniquement (preset).



Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir



Blanc

Équipé des technologies suivantes de Fohhn



Fohhn Texture Design



Couleurs spéciales en option



Possibilité de résistance aux intempéries



Ebénisterie évolutif

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de Fohhn, veuillez consulter le www.fohhn.com/en/technologies.

Données techniques

Electroacoustic features	
acoustic design	compact 2-way speaker with extended lowend
power rating (nominal)	100 watts
power rating (program)	200 watts
power rating (peak)	400 watts
components	2 × 4" woofer / 0,75" dome tweeter / 2 × Fohhn Sub Extension
maximum SPL	107 dB
frequency range	44 Hz – 20 kHz
nominal dispersion (h × v)	140° × 60°
nominal impedance	4 ohms

Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 655 (up tp 2202) × 128 mm
weight	4.8 kg
standard colours	black or white powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)
puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte pré-réglé
bande de fréquences : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte pré-réglé
poids : poids net sans équipement optionnel
dispersion nominale : -6 dB par rapport à l'axe de dispersion principal

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germany

Phone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

