



# ROADLINE

TECHNISCHE DATEN /  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

## RS-4

SUBWOOFER SYSTEM



### ROAD SUB





#### Beschreibung / Description

**Road Sub RS-4**  
Subwoofer System  
Direct transmission & backloaded  
resonator system, precise sound.

Belastbarkeit / Power Rating	800W / 1200W*
Bestückung / Components	1 x 18" direct transmission
Kennschalldruck / Sensitivity	99dB
SPLmax.	132dB
Übertragungsbereich / Freq. Resp. (-10dB)	35Hz - 500Hz
Übertragungsbereich / Freq. Resp. (-3dB)	45Hz - 130Hz
Impedanz / Impedance	8Ohm
Maße (BxHxT) / Dimensions (WxHxD)	59 x 60 x 68cm
Gewicht / Weight	61kg
Strukturlack / Colour (structured)	schwarz / black
Schutzgitter / Grille	metal, foam backed
Anschluß / Connectors	2 x NL4 Neutrik Speakon

#### Ausstattung / Features

Tragegriffe / Handles	6
Gleitfüße / Sliding feet	4
Rollen / Wheels	4 black wheels
Gewinde f. Distanzr./ Thread inlet	M20
Frontdeckel / Front cover	wood, black finish



#### L-ROAD-SYSTEM



RT-4 / RS-4

#### XL-ROAD-SYSTEM



RT-6 / RS-4

#### >Beschreibung / Description<

Sehr leistungsfähiges Bass-Lautsprechersystem zur Ergänzung von Fullrange-/ Mittel-Hochtonlautsprechern im Tieftonbereich. Bestückung: 1x 18" Langhubsystem, 800 W. Das Gehäuse ist nach einem von Fohhn speziell entwickelten rückgeladenen Doppelkammer-Resonatorprinzip konstruiert. Die RS-4 strahlt den Schall zum einen direkt nach vorne ab, zum anderen wird der rückwärtige Schall in zwei akustisch exakt abgestimmte Kammern eingespeist. Die RS-4 hat hierdurch den präzisen Klang und das saubere Einschwingverhalten eines Direktstrahlers und den tiefen, warmen Druck eines Bandpaßsystems. Der Impedanzverlauf bleibt niederohmig bis in tiefste Frequenzlagen. Die RS-4 ist mit Tragegriffen und einem Gewindeflansch (M20) zur Montage eines Distanzrohres ausgestattet.

*Powerful subwoofer system to complement RT-4, RT-6 fullrange / mid-high speakers. Components: 1x 18" speaker, 800W. The housing is designed to a principle developed by Fohhn: Direct sound transmission principle with back-loaded double chamber resonator. This principle combines the precise sound and transient response of direct sound transmission with deep bass of a high-quality bandwidth system.*

#### >Anwendungen / Applications<

Ideale Tieftonergänzung der Fullrange-/ Mittel-Hochtonlautsprecher RT-2, RT-4 und RT-6.

*Subwoofersystem for RT-2, RT-4 and RT-6.*


#### >Zubehör / Accessories<

4 Transportrollen, Transporthülle  
Frontabdeckung  
FC•7PRO RoadLine Multiband System Controller

*4 wheels, padded high-quality cover,  
Frontcover*

*FC•7PRO RoadLine multiband system controller*

#### >Amplitudenfrequenzgang / Frequency Response



#### >Impedanzverlauf / Impedance

