Fohhn

# Arc

## AS-06

**Passiv subwoofer til faste installationer, 6,5", 150 W, 112 dB SPL max., 40 Hz - 500 Hz, ca. 300 × 210 × 380 mm**



# Arc AS-06

AS-06 er den mindste passive subwoofer i Arc-serien. Den er specielt udviklet til faste installationer og understøtter de kompakte fullrange-højttalere i Arc, Linea og Integrato serierne optimalt.



## Main features

- 1 × 6,5" long excursion driver
- Nominel effekt på 150 W
- Ventileret kabinet med ikke-turbulent portdesign (Fohhn NTP)
- SPL max.: 112 dB
- Tilslutninger: 2 × 4-pin terminal
- Trækabinet af høj kvalitet (multiplex birk)
- Kan fås i RAL Classic, NCS eller Pantone-farver på forspørgsel
- Kan fås med vejrbestandig PU-belægning som ekstraudstyr
- Forskellige monteringsmuligheder
- For at sikre ydeevne og driftssikkerhed er det nødvendigt med Fohhn-systemforstærkere med den korrekte højttalerindstilling.



**Fås med følgende farvevarianter**

**Sort** **Hvid**

**Udstyret med følgende Fohhn-teknologier**

**Særlige farver valgfrit** **Bold slagfast**

For detaljerede oplysninger om alle Fohhn-teknologier, farvemuligheder og tilslutninger, se venligst www.fohhn.com/en/technologies

# Tekniske data

| Electroacoustic features | |
|---|---|
| acoustic design | vented design, NTP (Non-Turbulent Portdesign) |
| power rating (nominal) | 150 watts |
| components | 1 × 6.5" long excursion |
| maximum SPL | 112 dB |
| frequency range | 40 Hz – 500 Hz |
| nominal impedance | 4 ohms |

| Physical features | |
|---|---|
| enclosure | multiplex birch plywood |
| connectors | 2 × 4-pin terminal |
| dimensions (w × h × d) | approx. 300 × 210 × 380 mm |
| weight | 8 kg |
| standard colours | textured paint, black |
| front design | acoustically transparent foam in enclosure colour |
| protection grille | steel grille, ball impact resistant, powder-coated |
| mounting points | 6 × M6 thread |

| Optional features | |
|---|---|
| optional colours | RAL Classic / NCS / Pantone on request |
| optional weather protection | polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation |

| CAAD simulation data | |
|---|---|
| simulation data | Fohhn Designer |

nominel/programeffekt: i henhold til IEC-60268-5 (langtids/korttids)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfiltreret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over frekvensområdets nedre grænse, med højttalerforindstilling
frekvensområde: -10 dB under ekkofrie halvrumsforhold med højttalerforindstilling
vægt: nettovægt uden ekstraudstyr

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com




Fohhn Audio AG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktdesign og teknologi uden varsel. Alle oplysninger kan ændres. © 2023, Fohhn Audio AG, Tyskland.

Dokumentversion: 2023-08-06 17:38:12