

X Series

XS-4 passive

Passiv subwoofer til mobile applikationer, 18", 800 W, 132 dB
SPL max., 35 Hz - 500 Hz, ca. 590 × 600 × 680 mm



X Series XS-4 passive

XS-4 passive er en kraftig enkelt 18" subwoofer. Den er kendetegnet ved præcis lavfrekvensgengivelse, høj effekt og alsidighed.



Main features

- 18" long excursion driver
- Effekt: 800 W
- SPL max.: 132 dB
- Tilslutninger: 4 × Speakon
- Trækabinet af høj kvalitet (multiplex birkekrydsfiner)
- Transportdæksel med 4 drejelige hjul medfølger
- Kan fås i RAL Classic, NCS eller Pantone-farver på forespørgsel
- Kan fås med vejrbestandig PU-belægning som ekstraudstyr
- Letvægt, kun ca. 38 kg
- For at sikre ydeevne og driftssikkerhed er Fohhn-systemforstærkere med den korrekte højttalerforindstilling påkrævet.



Fås med følgende farvevarianter



Sort

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Særlige farver
valgfrit

Tekniske data

Electroacoustic features	
acoustic design	ATD acoustic design
power rating (nominal)	800 watts
components	1 × 18" long excursion, neodymium
sensitivity	99 dB
maximum SPL	132 dB
frequency range	35 Hz – 500 Hz
nominal impedance	8 ohms

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	4 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 590 × 600 × 680 mm
thread plate for distance piece	M20
weight	approx. 38 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 side handles, M20 thread for pole mount
transport wheels	detachable 4-wheel board
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

nominel effekt (nominel/program): i henhold til IEC-60268-5 (langtids/korttids)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfiltreret pink støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over frekvensområdets nedre grænse, med højttalerens forudindstillede
følsomhed: 2,83 V ved 8 ohm (2 V ved 4 ohm, 4 V ved 16 ohm) i en afstand på 1 m under ekkofrie forhold i et fuldt rum
frekvensområde: -10 dB under ekkofrie forhold i et halvt rum med forudindstillet højttaler
vægt: nettovægt uden ekstraudstyr

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

