

Media

Scale-1 Cam

Passiv, point source med cam, 4" bashøjtaler / 0,75"
diskanthøjtaler / Fohhn Sub Extension, 50 W, 104 dB SPL max.



Media Scale-1 Cam

Scale-1 Cam fra media-serien er et højttalersystem med bashøjttaler, diskant og Fohhn Sub Extension. Den giver bredbåndsafspilning med kraftig bas, selv uden en ekstra subwoofer. Et konferencekamera (f.eks. Huddly Cam) kan indbygges i midten af kabinettet. Når kameraet er monteret lodret ved siden af en skærm, er det i den optimale højde i rummet. En anden særlig egenskab ved vores Scale-systemer: Hvis det er nødvendigt, kan vi tilpasse kabinettets længde til din skærm. Systemet drives af vores krævede systemforstærker MA-4.100. Takket være de integrerede højttalerindstillinger sikrer dette driftssikkerhed og den ønskede ydeevne.

Main features

- 4" long excursion driver / 0,75" kuppel diskant / Fohhn sub forlængelse
- Forskellige kameramodeller kan anvendes
- Nominel effekt: 50 W
- Maksimal SPL: 104 dB
- Frekvensområde: 44 Hz – 20 kHz
- Særlige farver fås
- 2 notenumre er inkluderet i leveringsomfanget
- Kameradæksel i form af en sort magnetisk folie (7 cm i diameter) medfølger
- Længde af lukkeåbning: 830 – 1413 mm
- Bemærk: Højttaleren kan kun benyttes med Fohhn-systemforstærkere og den korrekte højttalerforindstilling.

Fås med følgende farvevarianter



Sort

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Fohhn Texture Design



Særlige farver valgfrít



Skalerbart kabinet

Tekniske data

Electroacoustic features	
acoustic design	compact 2-way speaker with extended lowend
power rating (nominal)	50 watts
power rating (program)	100 watts
power rating (peak)	200 watts
components	4" woofer / 0.75" dome tweeter / Fohhn Sub Extension
maximum SPL	104 dB
nominal dispersion (h × v)	140° × 90°
frequency range	44 Hz – 20 kHz
nominal impedance	4 Ohm

Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 830 (up tp 1413) × 128 mm
standard colours	black or white powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

nominel/programmeffekt: i henhold til IEC-60268-5 (langtids/korttids)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfiltreret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over frekvensområdets nedre grænse, med højttalerforindstilling
frekvensområde: -10 dB under ekkofrie halvrumsforhold med højttalerforindstilling
vægt: nettovægt uden ekstraudstyr
nominel spredning: -6 dB i forhold til hovedspredningsaksen

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

