

Linea

LXP-10

Passiv line source-højttaler til musik og tale, 1 × 4" / 0,75", 60 W,
maks. 106 dB SPL, 133 x 130 x 128 mm



Linea LXP-10

LXP-10 er en kompakt, passiv fullrange nærfeltshøjttaler til transmission af tale og musik i høj kvalitet. Det 2-vejs system er koaksialt. LXP er den endnu mere kraftfulde efterfølger til den anerkendte Fohhn LX-produktlinje. Den nye T-slot giver mulighed for nem montering.



Main features

- 4" chassis med lang udstråling / 0,75" kompressionsdriver
- Forbedret low-end og dynamik
- Integreret delefilter med elektronisk højfrekvensbeskyttelse
- Nominel effekt: 60 W
- Tilslutninger: 2 x 2-polet Phoenix-terminal
- Vejrbestandig i henhold til IP52; IP54 med tilbehør "Cable Gland Set"
- Nyhed: Gennemgående T-slot til nem og fleksibel montering
- Kan fås i RAL Classic, NCS eller Pantone-farver på forespørgsel
- Fotorealistisk Fohhn Texture Design valgfri
- For at sikre ydeevne og driftssikkerhed kræves Fohhn systemforstærkere inklusive den korrekte højttalerindstilling.



Fås med følgende farvevarianter



Sort



Hvid

Udstyret med følgende Fohhn teknologier



Fohhn Texture Design



Særlige farver valgfrit



Bold slagfast



Mulighed for vejrbestandighed

For detaljerede oplysninger om alle Fohhn teknologier, farvemuligheder og tilslutninger, besøg venligst

www.fohhn.com/en/technologies

Tekniske data

Electroacoustic features	
acoustic design	compact weatherproof fullrange near field speaker system, 2- way coaxial
power rating (nominal)	60 watts
power rating (program)	120 watts
power rating (peak)	240 watts
components	1x 4" long excursion woofer / 0,75" dome tweeter, with self-resetting IPC HF protection, neodym components
maximum SPL	106 dB
maximum SPL with MA-x.100	100 dB
maximum SPL with MA-x.600	106 dB
maximum SPL with MA-x.1200	106 dB
maximum SPL with DI-x.1000	106 dB
maximum SPL with DI-x.2000	106 dB
maximum SPL with DI-x.4000	106 dB
frequency range	66 Hz - 20 kHz
2-way design	yes
nominal impedance	8 Ohm
nominal dispersion (h x v)	100° x 100°
Physical features	
enclosure	weatherproof aluminium housing, powder coated, steel bracings
connectors	2x 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w x h x d)	133 x 130 x 128 mm
weight	1,3 kg
standard colours	black or white powder coated
weather protection	weatherproof with optional accessories
front design	ball impact resistant steel grille, powder coated
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at the rear
CAAD simulation data	
simulation data	EASE, CLF, Ulysses, Fohhn Designer

Effektklassificering (nominel/program): i henhold til IEC-60268-5 (lang sigt/kort sigt)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfiltreret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 på en oktav over den nedre

grænse for frekvensområdet, med højttalerforindstilling

frekvensområde: -10 dB under ekkofri halvrumsbetingelser med højttalerforudindstilling

vægt: nettovægt uden ekstraudstyr

nominel spredning: vandret × lodret ved -6 dB

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

