

Arc

AS-40

Passiv subwoofer til faste installationer, 18", 800 W, 132 dB SPL
max., 35 Hz - 500 Hz, 510 × 775 × 610 mm



Arc AS-40

AS-40 er den mest kraftfulde passive subwoofer i Arc-serien. Den er udviklet til fast installation og supplerer optimalt fullrange-højttalerne i Arc-, Linea- og Integrato-serierne. Den imponerer med sin præcise gengivelse af basfrekvenser, sin høje effekt og sit attraktive design.



Main features

- 18" long excursion driver
- 800 W nominel effekt
- SPL max.: 132 dB
- Tilslutninger: 2 x Speakon
- Trækabinet af høj kvalitet (multiplex birk)
- Kan fås i RAL Classic, NCS eller Pantone-farver på forespørgsel
- Kan fås med vejrbestandig PU-belægning som ekstraudstyr
- Forskellige monteringsmuligheder
- For at sikre ydeevne og driftssikkerhed er Fohhn-systemforstærkere med den korrekte højttalerforindstilling påkrævet.



Fås med følgende farvevarianter



Sort

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Særlige farver
valgfrit



Bold slagfast

Tekniske data

Electroacoustic features	
acoustic design	direct transmission/ backloaded resonator
power rating (nominal)	800 watts
components	1 × 18" long excursion
maximum SPL	132 dB
frequency range	35 Hz – 500 Hz
nominal impedance	8 ohms

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × Speakon
dimensions (w × h × d)	510 × 775 × 610 mm
weight	40 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M8 thread

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

nominel/programmeffekt: i henhold til IEC-60268-5 (langtids/korttids)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfilteret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over frekvensområdets nedre grænse, med højttalerforindstilling
frekvensområde: -10 dB under ekkofrie halvrumsforhold med højttalerforindstilling
vægt: nettovægt uden ekstraudstyr

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

