

X Series

XSP-10

Passiv, mobil subwoofer med passivt krydsfilter, 2 × 6,5", 300 W,
120 dB SPL max., 40 Hz - 130 Hz, ca. 430 × 250 × 440 mm



X Series XSP-10

XSP-10 er en passiv subwoofer med indbygget passiv frekvensomformer. Den kompakte subwoofer kan fungere som slave med den aktive version samt med Fohhn DSP forstærkere. Den giver optimal støtte til de kompakte højttalere i X, Linea, Arc eller Focus-serien i basområdet og er kendetegnet ved en høj effekt og alsidighed.



Main features

- 2 x 6,5" long excursion driver
- Effekt: 300 W
- SPL max.: 120 dB
- Non-turbulent port design (NTP)
- Tilslutninger: 3 x Speakon (1 udgang til toppen)
- Trækabinet af høj kvalitet (multiplex birkekrydsfiner)
- Kan fås i RAL Classic, NCS eller Pantone-farver på forespørgsel
- Kan fås med vejrbestandig PU-belægning som ekstraudstyr
- Letvægt, kun ca. 13 kg
- For at sikre ydeevne og driftssikkerhed er Fohhn-systemforstærkere med den korrekte højttalerforindstilling påkrævet.



Fås med følgende farvevarianter



Sort

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Særlige farver
valgfrit

Tekniske data

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design
power rating (nominal)	300 watts
components	2 × 6,5" long excursion, neodymium
maximum SPL	120 dB
frequency range	40 Hz – 130 Hz
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	3 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 430 × 250 × 440 mm
thread plate for distance piece	M20
weight	approx. 13 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation
Integrated passive X-over (FX)	
low-pass filter	130 Hz / 12 dB / Oct.
high-pass filter	130 Hz / 6 dB / Oct.
nominal impedance	4 ohms

nominel/programmeffekt: i henhold til IEC-60268-5 (langtids/korttids)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfiltreret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over frekvensområdets nedre grænse, med højttalerforindstilling
frekvensområde: -10 dB under ekkoefrie halvrumsforhold med højttalerforindstilling
vægt: nettovægt uden ekstraudstyr

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

