

X Series

XSP-3

Passiv, mobil subwoofer med passiv frekvensomformer, 15", 700 W, 128 dB SPL max., 35 Hz - 130 Hz, ca. 430 × 590 × 520 mm



X Series XSP-3

XSP-3 er en passiv 15" subwoofer med indbygget passiv frekvensomformer. Den kan fungere som slave med den aktive variant samt med Fohhn DSP effektforstærkere. Den giver optimal støtte til højttalerne i X-, Linea, Arc eller Focus-serien i basområdet og er kendetegnet ved høj effekt og alsidighed.



Main features

- 15" long excursion driver
- Effekt: 700 W
- SPL max.: 128 dB
- Tilslutninger: 3 × Speakon (1 udgang til toppen)
- Trækabinet af høj kvalitet (multiplex birkekrydsfiner)
- 2 indbyggede transporthjul
- Kan fås i RAL Classic, NCS eller Pantone-farver på forespørgsel
- Kan fås med vejrbestandig PU-belægning som ekstraudstyr
- Letvægt, kun ca. 28 kg
- For at sikre ydeevne og driftssikkerhed er Fohhn-systemforstærkere med den korrekte højttalerforindstilling påkrævet.



Fås med følgende farvevarianter



Sort

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Særlige farver
valgfrit

Tekniske data

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design
power rating (nominal)	700 watts
components	1 × 15" long excursion, Neodym
maximum SPL	128 dB
frequency range	35 Hz – 130 Hz

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	3 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 430 × 590 × 520 mm
thread plate for distance piece	M20
weight	approx. 28 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 side handles, 2 edge handles
transport wheels	2 wheels
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

Integrated passive X-over (FX)	
low-pass filter	130 Hz / 12 dB / Oct.
high-pass filter	130 Hz / 6 dB / Oct.
nominal impedance	8 ohms

nominel/programmeffekt: i henhold til IEC-60268-5 (langtids/korttids)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfilteret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over frekvensområdets nedre grænse, med højttalerforindstilling
frekvensområde: -10 dB under ekkofrie halvrumsforhold med højttalerforindstilling
vægt: nettovægt uden ekstraudstyr

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

