Fohhn

# X Series

## XT-10

**Passiv full-range-højttaler til mobile applikationer, 8" / 1", 200 W, 125 dB SPL max., ca. 244 × 440 × 258 mm**



# X Series XT-10

XT-10 er en let og kompakt passiv højttaler til mobil brug. Ligesom alle toppe i X-serien leverer den førsteklasses lyd som full-range-højttaler, scenemonitor, nearfill eller i et system med Fohhn-subwoofere. Det robuste kabinet, der er fremstillet af multiplex-birkekrydsfiner med holdbar maling, er designet til hårde dage på vejen.

## Main features

- Udstyret med: 8" / 1"
- Elektronisk højfrekvensbeskyttelse
- Nominel effekt: 200 watt
- Nominel impedans: 8 ohm
- SPL max.: 125 dB
- Spredning: 90° × 60° (H × V)
- Tilslutninger: 2 × Speakon
- Indbygget flangefæste og sikkerhedsøjeskrue
- Kan fås i RAL Classic, NCS eller Pantone-farver på forspørgsel
- Kan fås med vejrbestandig PU-belægning som ekstraudstyr
- Alsidigt tilbehør til mobil brug
- For at sikre ydeevne og driftssikkerhed er Fohhn-systemforstærkere med den korrekte højttalerforindstilling påkrævet.

**Fås med følgende farvevarianter**

**Sort**

**Udstyret med følgende Fohhn-teknologier**

**Særlige farver valgfrit**

For detaljerede oplysninger om alle Fohhn-teknologier, farvemuligheder og tilslutninger, se venligst www.fohhn.com/en/technologies

# Tekniske data

| Electroacoustic features | |
|---|---|
| acoustic design | passive loudspeaker, 2-ways, rotatable Constant Directivity Horn |
| power rating (nominal) | 200 watts |
| power rating (peak) | 400 watts |
| components | 8"/ 1" CD voll neodym. |
| maximum SPL | 125 dB |
| frequency range | 65 Hz – 20 kHz |
| nominal impedance | 8 ohms |
| nominal dispersion (h × v) | 90° × 60° |

| Physical features | |
|---|---|
| enclosure | multiplex birch plywood |
| connectors | 2 × NL4 Neutrik Speakon |
| dimensions (w × h × d) | approx. 244 × 440 × 258 mm |
| angle for monitor set-up | 55° |
| speaker stand pole | integrated, 36 mm |
| weight | approx. 9.5 kg |
| standard colours | textured paint, black |
| handles | edge handle |
| EN 54-24 | 0 |
| front design | acoustic foam |
| protection grille | steel grille, ball impact resistant, powder-coated |
| mounting points | mounting thread for L-bracket, safety-eyelet on the back |

| Optional features | |
|---|---|
| optional colours | RAL Classic / NCS / Pantone on request |
| optional weather protection | polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation |

| CAAD simulation data | |
|---|---|
| simulation data | Fohhn Designer |

nominel/programeffekt: i henhold til IEC-60268-5 (langtids/korttids)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfiltreret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over frekvensområdets nedre grænse, med højttalerforindstilling
frekvensområde: -10 dB under ekkofrie halvrumsforhold med højttalerforindstilling
vægt: nettovægt uden ekstraudstyr
nominel spredning: -6 dB i forhold til hovedspredningsaksen

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

Fohhn Audio AG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktdesign og teknologi uden varsel. Alle oplysninger kan ændres. © 2023, Fohhn Audio AG, Tyskland.

Dokumentversion: 2023-07-17 23:24:49