

Integrato

MS-HM.02

Højttalersystem til montering i mediemøbler, 5" / 1", 80 W, 110 dB SPL max., 328 × 163 × 99,5 mm



Analog

AIREA®

Dante™

Integrato MS-HM.02



MS-HM.02 er et system fra Integrato -serien og er beregnet til installation i mediemøbler. Den består af to kompakte passive højttalere og den mindste Fohhn-systemforstærker MA-4.100. Sammen med det præ-monterede kabelsæt (medfølger) udgør systemet den perfekte alt-i-én-løsning til dit mediemøbel og garanterer lydforstærkning af høj kvalitet til din konference eller dit showroom. Den eneste forskel mellem dette sæt og MS-HM.01 -systemet er højttalerkabinettens dimensioner. De anførte tekniske data henviser til den enkelte højttaler. Oplysninger om forstærkeren findes på produktsiden MA-4.100.

Main features

- 5" / 1" dome diskantthøjttaler med kort horn og selvindstillende IPC diskantthøjttaler
- nominel effekt: 80 watt, 8 ohm
- SPL max.: 110 dB
- frekvensområde: 58 Hz – 20 kHz
- fremragende taleforståelighed
- kabinettets dimensioner 328 × 163 × 99,5 mm
- ca. 3,3 kg
- Bemærk: Højttaleren kan kun benyttes med Fohhn-systemforstærkere og den korrekte højttalerforindstilling.



Fås med følgende farvevarianter



Sort

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Fohhn Airea



Særlige farver
valgfrit

Mulige indgangsinterfaces for dette produkt

Analog

AIREA™

Dante™

Tekniske data

Electroacoustic features	
acoustic design	compact passive loudspeaker, 2-way, vented design
power rating (nominal)	80 watts
power rating (program)	160 watts
power rating (peak)	320 watts
components	5" / 1" calotte horn, with self-resetting IPC[*]-HF protection
sensitivity	87 dB
maximum SPL	110 dB
frequency range	58 Hz – 20 kHz
nominal impedance	8 ohm
nominal dispersion (h × v)	90° × 90°
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × loudspeaker connection terminals with spring-loaded terminal connection
dimensions (w × h × d)	328 × 163 × 99.5 mm
weight	approx. 3.3 kg
standard colours	textured finish black
front design	open, behind cover panel
mounting points	4 × M5 threaded inserts with mounting brackets
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request

nominel effekt (nominel/program): i henhold til IEC-60268-5 (langtids/korttids)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfilteret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over frekvensområdets nedre grænse, med højttaleren forudindstillet
følsomhed: 2,83 V ved 8 ohm (2 V ved 4 ohm, 4 V ved 16 ohm) i en afstand på 1 m under ekkofritiske forhold i et fuldt rum
frekvensområde: -10 dB under anekkoiske halvrumsforhold med højttalerforindstilling
vægt: nettovægt uden ekstraudstyr
Intelligent Protection Circuit (IPC): spændingsstyret halvlederkredsløb, der beskytter HF-driveren mod overbelastning meget effektivt og med meget kort angrebstid
nominel spredning: -6 dB i forhold til hovedspredningsaksen

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

