

Integrato

MS-HM.02

Lautsprechersystem für Einbau in Medienstelen, 5" / 1", 80 W,
110 dB SPL max., 328 × 163 × 99,5 mm



Analog

AIREA®

Dante™

Integrato MS-HM.02

MS-HM.02 ist ein System aus der Integrato Serie, das für den Einbau in Medienstelen entwickelt wurde. Es besteht aus zwei kompakten Passivlautsprechern und der kleinsten Fohhn Systemendstufe MA-4.100. Inklusivem vorkonfektioniertem Kabelsatz (enthalten) stellt das Set die perfekte All-In-One-Lösung für die Integration in Ihr Medienmöbel dar und sorgt für eine hochwertige Beschallung Ihres Konferenz- oder Ausstellungsraumes.

Das Set unterscheidet sich vom MS-HM.01 System lediglich durch die Abmessungen der Lautsprechergehäuse. Die aufgeführten Daten beziehen sich auf den einzelnen Lautsprecher. Daten zur Systemendstufe finden Sie auf der Produktseite MA-4.100.



Die wichtigsten Features

- 5" / 1" Kalottenhochtöner mit Kurzhorn und selbstrückstellendem IPC-Hochtenschutz
- Nominale Belastbarkeit: 80 Watt 8 Ohm
- Maximaler Schalldruck: 110 dB
- Übertragungsbereich: 58 Hz – 20 kHz
- Hervorragende Sprachverständlichkeit
- Gehäuseabmessungen 328 × 163 × 99,5 mm
- ca. 3,3 kg
- Achtung: Der Lautsprecher kann ausschließlich mit Fohhn System-Endstufen inkl. korrektem Speaker Preset betrieben werden.



Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Schwarz

Ausgestattet mit folgenden Fohhn Technologien



Fohhn Airea



Fohhn DSP
inside



Sonderfarben
optional

Mögliche Input Interfaces für dieses Produkt

Analog

AIREA®

Dante™

Für detaillierte Informationen zu allen verwendeten Fohhn Technologien, möglichen Farbvarianten und Anschlussoptionen besuchen Sie bitte www.fohhn.com/de/technologien

Technische Daten

Elektroakustische Merkmale

Akustikdesign	kompakter Passivlautsprecher, 2-Wege, Bassreflex
Belastbarkeit (nominal)	80 Watt
Belastbarkeit (Programm)	160 Watt
Belastbarkeit (Peak)	320 Watt
Bestückung	5" / 1"-Kalottenhochtöner mit Kurzhorn und selbstrückstellendem IPC[*]-Hochtonschutz
Kenschalldruck	87 dB
Maximaler Schalldruck	110 dB
Übertragungsbereich	58 Hz – 20 kHz
Nennimpedanz	8 Ohm
Nennabstrahlwinkel (h × v)	90° × 90°

Ausstattungsmerkmale

Gehäuse	Multiplex-Birkenholz
Anschlüsse	2 × Lautsprecher-Anschlussterminal mit Federklemmenanschluss
Abmessungen (B × H × T)	328 × 163 × 99,5 mm
Gewicht	ca. 3,3 kg
Lagerfarben	Strukturlack, schwarz
Frontdesign	offen, Abdeckung durch vorgesetzte Stelenblende
Montagepunkte	4 × M5-Gewinde mit Montagewinkeln

Optionale Ausstattung

Sonderfarben	RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage
--------------	---

Belastbarkeit (nominal/Programm): Entsprechend IEC-60268-5 (long term/short term)

Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset

Kenschalldruck: 2,83 V bei 8 Ohm (2 V bei 4 Ohm, 4 V bei 16 Ohm) in 1 m Abstand unter reflexionsfreien Vollraum-Bedingungen

Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset

Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung

Intelligent Protection Circuit (IPC): Spannungsgesteuerte Halbleiterschaltung, die den Hochtontreiber mit extrem geringer Ansprechzeit wirkungsvoll vor Überlastung schützt

Nennabstrahlwinkel: -6 dB gegenüber der Hauptabstrahlachse

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Deutschland

Tel. +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

