

Arc


AS-10

Passiver Subwoofer zur Festinstallation, 2 x 6,5",
300 W, 120 dB SPL max., 40 Hz – 500 Hz, 380 x 250 x
440 mm



Arc AS-10

AS-10 ist ein sehr kompakter, passiver Subwoofer für Festinstallationen. Er ist die optimale Ergänzung zu den kompakten Fullrange-Lautsprechern der Arc-, Linea- und Integrato Serie. Er überzeugt durch seine präzise Tieftonwiedergabe und hohe Leistungsfähigkeit trotz geringer Abmessungen.



Die wichtigsten Features

- 2 x 6,5" Langhub-Chassis
- 300 W nominale Belastbarkeit
- Bassreflexgehäuse mit Non-turbulent Port Design (Fohhn NTP)
- Maximaler Schalldruck: 120 dB
- Anschlüsse: 2 x 4-pol Klemme
- Hochwertiges Holzgehäuse (Multiplex-Birke)
- In RAL Classic-, NCS- oder Pantone-Farben auf Anfrage erhältlich
- Optional erhältlich mit wetterfester PU-Beschichtung
- Vielfältige Montageoptionen
- Zur Gewährleistung der Performance und Betriebssicherheit sind Fohhn System-Endstufen inkl. korrektem Speaker Preset notwendig.

Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Schwarz



Weiß



Ausgestattet mit folgenden Fohhn Technologien



Sonderfarben
optional



Ballwurfsicheres
Produkt

Für detaillierte Informationen zu allen verwendeten Fohhn Technologien, möglichen Farbvarianten und Anschlussoptionen besuchen Sie bitte www.fohhn.com/de/technologien

Technische Daten

Elektroakustische Merkmale

Akustikdesign	Bassreflex
Belastbarkeit (nominal)	300 Watt
Bestückung	2 × 6,5" long excursion, Neodym
Maximaler Schalldruck	120 dB
Übertragungsbereich	40 Hz – 500 Hz
Nennimpedanz	4 Ohm

Ausstattungsmerkmale

Gehäuse	Multiplex-Birkenholz
Frontdesign	Akustikschaum
Gewicht	9 kg
Schutzgitter	ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet
Lagerfarben	Strukturlack, schwarz
Montagepunkte	6 × M8 Gewinde
Anschlüsse	2 x 4-pol Klemme
Abmessungen (B × H × T)	380 × 250 × 440 mm

Optionale Ausstattung

Optionaler Wetterschutz	Polyurethan-Beschichtung, Membranimprägnierung
Sonderfarben	RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage

Belastbarkeit (nominal/Programm): Entsprechend IEC-60268-5 (long term/short term)

Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz

Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen

Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Deutschland

Tel. +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

