

Arc

AS-06

Passiver Subwoofer zur Festinstallation, 6,5", 150 W, 112 dB SPL max., 40 Hz – 500 Hz, ca. 300 × 210 × 380 mm



Arc AS-06

AS-06 ist der kleinste, passive Subwoofer aus der Arc Serie. Er wurde speziell für die Festinstallation entwickelt und unterstützt die kompakten Fullrange-Lautsprecher der Arc-, Linea- und Integrato Serie optimal im Tieftonbereich.



Die wichtigsten Features

- 1 × 6,5" Langhub-Chassis
- 150 W nominale Belastbarkeit
- Bassreflexgehäuse mit Non-turbulent Port Design (Fohhn NTP)
- Maximaler Schalldruck: 112 dB
- Anschlüsse: 2 × 4-pol Klemme
- Hochwertiges Holzgehäuse (Multiplex-Birke)
- In RAL Classic-, NCS- oder Pantone-Farben auf Anfrage erhältlich
- Optional erhältlich mit wetterfester PU-Beschichtung
- Vielfältige Montageoptionen
- Zur Gewährleistung der Performance und Betriebssicherheit sind Fohhn System-Endstufen inkl. korrektem Speaker Preset notwendig.

Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Schwarz



Weiß



Ausgestattet mit folgenden Fohhn Technologien



Sonderfarben
optional



Ballwurfsicheres
Produkt

Technische Daten

Elektroakustische Merkmale

Akustikdesign	Bassreflex, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
Belastbarkeit (nominal)	150 Watt
components	1 × 6,5" long excursion
Maximaler Schalldruck	112 dB
Übertragungsbereich	40 Hz – 500 Hz
Nennimpedanz	4 Ohm

Ausstattungsmerkmale

Gehäuse	Multiplex-Birkenholz
Frontdesign	Akustikschaum in Gehäusefarbe
Gewicht	8 kg
Schutzgitter	ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet
Lagerfarben	Strukturlack, schwarz
mounting points	6 × M6 Gewinde
Anschlüsse	2 × 4-pol-Klemme
dimensions (W × H × D)	ca. 300 × 210 × 380 mm

Optionale Ausstattung

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage
Optionaler Wetterschutz	Polyurethan-Beschichtung, Membranimprägnierung

CAAD Simulationsdaten

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

Belastbarkeit (nominal/Programm): Entsprechend IEC-60268-5 (long term/short term)

Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset

Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset

Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Deutschland

Tel. +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

