

Arc

AS-22

Passiver Subwoofer zur Festinstallation, 12", 500 W, 127 dB SPL max., 38 Hz - 500 Hz, 520 \times 420 \times 430 mm











Arc AS-22

AS–22 ist ein kompakter, passiver Subwoofer für Festinstallationen. Er ergänzt die kompakten Fullrange–Lautsprecher der Arc– und Linea Serie perfekt im Tieftonbereich. Er zeichnet sich durch präzisen Klang, hohe Belastbarkeit und ansprechendes Design aus.

Die wichtigsten Features

- 12" Langhub-Chassis
- 500 W nominale Belastbarkeit
- Bassreflexgehäuse mit Non-turbulent Port Design (Fohhn NTP)
- Maximaler Schalldruck: 127 dB
- Anschlüsse: 2 × 4-pol Klemme
- Hochwertiges Holzgehäuse (Multiplex-Birke)
- In RAL Classic-, NCS- oder Pantone-Farben auf Anfrage erhältlich
- Optional erhältlich mit wetterfester PU-Beschichtung
- Vielfältige Montageoptionen
- Zur Gewährleistung der Performance und Betriebssicherheit sind Fohnn System-Endstufen inkl. korrektem Speaker Preset notwendig.

Weiß

Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Ausgestattet mit folgenden Fohhn Technologien



Sonderfarben optional



Ballwurfsicheres

Technische Daten

Elektroakustische Merkmale

Akustikdesign	Bassreflex, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
Belastbarkeit (nominal)	500 Watt
Bestückung	1 × 12" long excursion
Maximaler Schalldruck	127 dB
Übertragungsbereich	38 Hz – 500 Hz
Nennimpedanz	4 Ohm

Ausstattungsmerkmale

Gehäuse	Multiplex-Birkenholz
Anschlüsse	2 × 4-pol Klemme
Abmessungen (B × H × T)	520 × 420 × 430 mm
Gewicht	21 kg
Lagerfarben	Strukturlack, schwarz
Frontdesign	Akustikschaum in Gehäusefarbe
Schutzgitter	ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet
Montagepunkte	6 × M6 Gewinde

Optionale Ausstattung

Sonderfarben	RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage
Optionaler Wetterschutz	Polyurethan-Beschichtung, Membranimprägnierung

Belastbarkeit (nominal/Programm): Entsprechend IEC-60268-5 (long term/short term)

Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset

Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset

Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung

Fohhn Audio AG Großer Forst 15 72622 Nürtingen Deutschland Tel. +49 7022 93323-0 Fax +49 7022 93324-0 www.fohhn.com info@fohhn.com

