
Fohhn

EasyPort

FP-22 passive

**Passiver Ergänzungs-Lautsprecher zu FP-22 modular, 8" / 1",
65 Hz – 20 kHz, 117 dB SPL max., ca. 240 × 510 × 270 mm**



EasyPort FP-22 passive



Die EasyPort FP-22 passive ist ein Zusatzlautsprecher zum Anschluss an eine FP-22 modular. Die akustisch und designtechnisch gleichen Lautsprecher werden einfach über ein Speakonkabel miteinander verbunden. Dies ermöglicht dem Anwender die Beschallung zusätzlicher Bereiche und größerer Personenzahlen.

Die wichtigsten Features

- Perfekt abgestimmte 8" / 1" Lautsprecherkomponenten mit Kurzhorn
- Spitzenschalldruckpegel 117 dB
- Sehr geringes Gewicht von nur ca. 9 kg
- In allen RAL Classic Farben erhältlich



Lieferbar in folgenden Farbvarianten

Schwarz

Ausgestattet mit folgenden Fohhn Technologien

Sonderfarben optional

Für detaillierte Informationen zu allen verwendeten Fohhn Technologien, möglichen Farbvarianten und Anschlussoptionen besuchen Sie bitte
www.fohhn.com/de/technologien

Technische Daten

Elektroakustische Merkmale	
Akustikdesign	passives Lautsprechersystem 2-Wege Bassreflex
Belastbarkeit (nominal)	120 Watt
Bestückung	8" / 1" Kompressionstreiber mit Kurzhorn
Maximaler Schalldruck	117 dB
Betriebsart	passiv (Anschluss an FP-22 modular)
Übertragungsbereich	65 Hz – 20 kHz
Nennabstrahlwinkel (h × v)	100° × 100°

Ausstattungsmerkmale	
Gehäuse	Multiplex-Birkenholz
Abmessungen (B × H × T)	ca. 240 × 510 × 270 mm
Hochständerhülse	integriert, ø 36 mm
Gewicht	ca. 9 kg
Lagerfarben	Strukturlack, schwarz
Griffe	1 Tragegriff oben
Frontdesign	Akustikschaum in Gehäusefarbe
Montagepunkte	2 × M8 Gewinde für Stativgabel

Optionale Ausstattung	
Sonderfarben	RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage

Belastbarkeit (nominal/Programm): Entsprechend IEC-60268-5 (long term/short term)
Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset
Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset
Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung
Nennabstrahlwinkel: -6 dB gegenüber der Hauptabstrahlachse

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Deutschland

Tel. +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com



Die Fohhn Audio AG behält sich vor, unangekündigt Änderungen am Produktdesign oder Technologien vorzunehmen. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2024, Fohhn Audio AG, Deutschland.

Document version: 2024-01-23 10:12:02