

# Converter

## A-2 live

USB Audiointerface mit AES/EBU Ausgang (XLR)



# Converter A-2 live

A-2 live ist ein USB Audiointerface mit digitalem AES/EBU Ausgang. Es ermöglicht eine hochwertige und störungsfreie Übertragung von Audiosignalen eines Computers auf ein professionelles Beschallungssystem und ist ohne die Installation von Treibern verwendbar.



## Die wichtigsten Features

- AES/EBU Ausgang via XLR
- Kein Brummen dank galvanischer Trennung
- Keine separate Stromversorgung notwendig
- 16-Bit 44,1 / 48 kHz

Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Schwarz



Für detaillierte Informationen zu allen verwendeten Fohn Technologien, möglichen Farbvarianten und Anschlussoptionen besuchen Sie bitte [www.fohn.com/de/technologien](http://www.fohn.com/de/technologien)

# Technische Daten

Ausstattungsmerkmale	
Anschlüsse	USB 1.1 Full Speed
Abmessungen (B × H × T)	105 × 45 × 50 mm

Elektronische Merkmale	
Stromversorgung	USB Powered (kein Netzteil)
Audioausgänge	AES / EBU, galvanisch getrennt
Auflösung	16
Abtastrate	44,1 / 48 kHz
Kabellänge maximal AES / EBU	100
Kabellänge maximal USB	5

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nürtingen**  
**Deutschland**

**Tel. +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**



Die Fohhn Audio AG behält sich vor, unangekündigt Änderungen am Produktdesign oder Technologien vorzunehmen. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2024, Fohhn Audio AG, Deutschland.

Document version: 2024-04-10 11:47:07