Fohhn

Linea

LS-2

Subwoofer pasivo con caja de fuente de línea, 2 × 4", 2 × radiador pasivo, 100 W, 106 dB SPL máx., 133 x 655 x 128 mm

Linea LS-2

LS-2 es un subwoofer con una carcasa de diseño delgado. El sistema Fohhn Sub Extension y los potentes drivers de 4" de larga excursión garantizan una reproducción de graves rica y convincente. Con todos los altavoces de fuente de línea de Fohhn, que también tienen un recinto con ranura en T, se puede integrar visualmente perfecto en una línea.

Main features

- 2 × 4" driver de larga excursión y 2 radiadores pasivos
- Potencia nominal: 100 W
- Max. SPL: 106 dB
- Montaje flexible gracias a la ranura en T continua en la parte trasera
- Dimensiones: 133 × 655 × 128 mm
- Resistente a la intemperie según IP54 con Cable Gland Set
- Para garantizar el rendimiento y la seguridad de funcionamiento, se requieren amplificadores de sistema Fohhn que incluyan el preajuste correcto de los altavoces.

Disponible con las siguientes opciones de color

Negro **Blanco**

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn

Fohhn Texture Design **Colores especiales opcionales** **Posible resistencia a la intemperie**

Para obtener información detallada sobre todas las tecnologías, opciones de color y conexiones de Fohhn, visite www.fohhn.com/en/technologies

Datos técnicos

Electroacoustic features	
acoustic design	Subwoofer, passive
power rating (nominal)	100 W
components	2 × 4" long excursion woofer / 2 × passive radiator
maximum SPL	106 dB
cut-off frequency	45 Hz
nominal impedance	4 ohms

Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 655 × 128 mm
weight	4.7 kg
standard colours	black or white powder coated
protection class acc. to IEC529/EN60529	IP44
front design	steel grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at the rear

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
optional weather protection	IP54 with Cable Gland Set

potencia nominal/programática: según la norma IEC-60268-5 (larga duración/corta duración)
potencia nominal (pico); SPL máximo: pico, 20 ms con señal de ruido rosa filtrada en paso de banda según la norma IEC 60268-2 a una octava por encima del límite inferior de la gama de frecuencias, con preajuste del altavoz
gama de frecuencias: -10 dB en condiciones de semiespacio anecoico con preajuste del altavoz
peso: peso neto sin equipamiento opcional

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Alemania

Teléfono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

Fohhn Audio AG se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño y la tecnología de sus productos sin previo aviso. Toda la información está sujeta a cambios. 2023, Fohhn Audio AG, Alemania.

Versión del documento: 2023-07-25 09:03:08