



Fohhn

# Linea

## LS-4

Subwoofer pasivo con caja de fuente de línea, 4 × 4", 4 ×  
radiador pasivo, 200 W, 112 dB SPL máx., 133 × 1219 × 128 mm



# Linea LS-4

LS-4 es un subwoofer con una carcasa de diseño delgado. El sistema Fohhn Sub Extension y los potentes drivers de 4" de larga excursión garantizan una reproducción de graves rica y convincente. Con todos los altavoces de fuente de línea de Fohhn, que también tienen un recinto con ranura en T, se puede integrar visualmente perfecto en una línea.

## Main features

- 4 x 4" driver de larga excursión y 4 radiadores pasivos
- Potencia nominal: 200 W
- Max. SPL: 112 dB
- Montaje flexible gracias a la ranura en T continua en la parte trasera
- Dimensiones: 133 x 1225 x 128 mm
- Resistente a la intemperie según IP54 con Cable Gland Set
- Para garantizar el rendimiento y la seguridad de funcionamiento, se requieren amplificadores de sistema Fohhn que incluyan el preajuste correcto de los altavoces.

Disponible con las siguientes opciones de color



Negro



Blanco

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn



Fohhn Texture Design



Colores especiales opcionales



Posible resistencia a la intemperie



Caja escalable

# Datos técnicos

## Electroacoustic features

acoustic design	Subwoofer, passive
power rating (nominal)	200 W
components	4 × 4" long excursion woofer, 4 × passive radiator
maximum SPL	112 dB
cut-off frequency	45 Hz
nominal impedance	2 × 4 ohms or 1 × 8 ohms

## Physical features

enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 1225 × 128 mm
weight	8.6 kg
standard colours	black or white powder coated
protection class acc. to IEC529/EN60529	IP44
front design	steel grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at the rear

## Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
optional weather protection	IP54 with Cable Gland Set

potencia nominal/programática: según la norma IEC-60268-5 (larga duración/corta duración)

potencia nominal (pico); SPL máximo: pico, 20 ms con señal de ruido rosa filtrada en paso de banda según la norma IEC 60268-2 a una octava por encima del límite inferior de la gama de frecuencias, con preajuste del altavoz

gama de frecuencias: -10 dB en condiciones de semiespacio anecoico con preajuste del altavoz

peso: peso neto sin equipamiento opcional

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Alemania**

**Teléfono +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

