



X Series

XS-22 pasivo

Subwoofer pasivo para aplicaciones móviles, 12", 500 W, 127 dB
SPL máx., 38 Hz - 500 Hz, 52 × 42 × 43 cm



X Series XS-22 pasivo

El XS-22 pasivo es un potente subwoofer de 12". Se caracteriza por una reproducción precisa de las bajas frecuencias, una elevada potencia y versatilidad.



Main features

- Conductor de 12" de larga excursión
- Potencia nominal: 500 W
- SPL máximo: 127 dB
- Conexiones: 4 × Speakon
- Caja de madera de alta calidad (contrachapado de abedul multiplexado)
- Disponible en colores RAL Classic, NCS o Pantone bajo pedido
- Disponible opcionalmente con revestimiento de PU resistente a la intemperie
- Ligero, sólo unos 21 kg
- Para garantizar el rendimiento y la seguridad de funcionamiento, se requieren amplificadores de sistema Fohhn que incluyan el preajuste correcto de los altavoces.



Disponible con las siguientes opciones de color



Negro



Blanco

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn



Colores especiales opcionales

Datos técnicos

Electroacoustic features

acoustic design	vented design, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
power rating (nominal)	500 watts
components	1 × 12" long excursion
maximum SPL	127 dB
frequency range	38 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	4 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	52 × 42 × 43 cm
thread plate for distance piece	M20
weight	21 kg
standard colours	black, textured paint
handles	2 corner handles
transport wheels	no
front design	acoustically transparent foam in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

potencia nominal/programa: según IEC-60268-5 (larga duración/corta duración)

potencia nominal (pico); SPL máximo: pico, 20 ms con señal de ruido rosa filtrada pasabanda según IEC 60268-2 a una octava por encima del límite inferior de la gama de frecuencias, con altavoz preajustado

peso: peso neto sin equipamiento opcional

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Alemania

Teléfono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

