

Arc

AS-06

Subwoofer pasivo para instalaciones fijas, 6,5", 150 W, 112 dB
SPL máx., 40 Hz - 500 Hz, aprox. 300 × 210 × 380 mm



Arc AS-06

El AS-06 es el subwoofer pasivo más pequeño de la serie Arc. Se ha desarrollado especialmente para instalaciones fijas y apoya de forma óptima los altavoces compactos de rango completo de las series Arc, Línea y Integrato en el extremo inferior.



Main features

- 1 × driver de excursión larga de 6,5"
- Potencia nominal de 150 W
- Caja ventilada con diseño de puerto no turbulento (Fohhn NTP)
- SPL máximo: 112 dB
- Conexiones: 2 × terminal de 4 pines
- Caja de madera de alta calidad (abedul multiplexado)
- Disponible en colores RAL Classic, NCS o Pantone bajo pedido
- Disponible opcionalmente con revestimiento de PU resistente a la intemperie
- Varias opciones de montaje
- Para garantizar el rendimiento y la seguridad de funcionamiento, se requieren amplificadores de sistema Fohhn que incluyan el preajuste correcto de los altavoces.



Disponible con las siguientes opciones de color



Negro



Blanco

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn



Colores especiales
opcionales



Resistente al
impacto de la
bola

Datos técnicos

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
power rating (nominal)	150 watts
components	1 × 6.5" long excursion
maximum SPL	112 dB
frequency range	40 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × 4-pin terminal
dimensions (w × h × d)	approx. 300 × 210 × 380 mm
weight	8 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustically transparent foam in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M6 thread
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation
CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

potencia nominal/programática: según la norma IEC-60268-5 (larga duración/corta duración)
potencia nominal (pico); SPL máximo: pico, 20 ms con señal de ruido rosa filtrada en paso de banda según la norma IEC 60268-2 a una octava por encima del límite inferior de la gama de frecuencias, con preajuste del altavoz
gama de frecuencias: -10 dB en condiciones de semiespacio anecoico con preajuste del altavoz
peso: peso neto sin equipamiento opcional

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Alemania

Teléfono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

