



Arc

AS-31

Subwoofer pasivo para instalaciones fijas, 15", 700 W, 128 dB
SPL máx., 35 Hz - 500 Hz, 430 × 590 × 520 mm



Arc AS-31

El AS-31 es un subwoofer compacto y pasivo para instalaciones fijas. Es el complemento óptimo de los altavoces compactos de rango completo de las series Arc y Linea. Se caracteriza por su precisa reproducción de las frecuencias graves, su elevada potencia y su atractivo diseño.



Main features

- Conductor de 15" de larga excursión
- Potencia nominal de 700 W
- SPL máximo: 128 dB
- Conexiones: 2 terminales de 4 clavijas
- Caja de madera de alta calidad (abedul multiplexado)
- Disponible en colores RAL Classic, NCS o Pantone bajo pedido
- Disponible opcionalmente con revestimiento de PU resistente a la intemperie
- Varias opciones de montaje
- Para garantizar el rendimiento y la seguridad de funcionamiento, se requieren amplificadores de sistema Fohhn que incluyan el preajuste correcto de los altavoces.



Disponible con las siguientes opciones de color



Negro



Blanco

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn



Colores especiales opcionales



Resistente al impacto de la bola

Datos técnicos

Electroacoustic features

acoustic design	vented design
power rating (nominal)	700 watts
components	1 x 15" long excursion, Neodym
maximum SPL	128 dB
frequency range	35 Hz – 500 Hz
nominal impedance	8 ohms

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 x 4-pin terminal
dimensions (w x h x d)	430 x 590 x 520 mm
weight	24 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 x M8 thread

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

potencia nominal/programática: según la norma IEC-60268-5 (larga duración/corta duración)

potencia nominal (pico); SPL máximo: pico, 20 ms con señal de ruido rosa filtrada en paso de banda según la norma IEC 60268-2 a una octava por encima del límite inferior de la gama de frecuencias, con preajuste del altavoz

gama de frecuencias: -10 dB en condiciones de semiespacio anecoico con preajuste del altavoz

peso: peso neto sin equipamiento opcional

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Alemania

Teléfono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

