


X Series

XT-10

Altavoz pasivo de rango completo para aplicaciones móviles,
8" / 1", 200 W, 125 dB SPL máx., aprox. 244 × 440 × 258 mm



X Series XT-10



El XT-10 es un altavoz pasivo ligero y compacto para uso móvil. Como todos los top de la serie X, ofrece un sonido de primera clase como altavoz de rango completo, monitor de escenario, nearfill o en un sistema con subwoofers Fohhn. El robusto recinto, fabricado en madera contrachapada de abedul multiplexada con una pintura duradera, está diseñado para las duras jornadas en la carretera.

Main features

- Equipado con: 8" / 1"
- Protección electrónica de alta frecuencia
- Potencia nominal: 200 vatios
- Impedancia nominal: 8 ohmios
- SPL máximo: 125 dB
- Dispersión: 90° x 60° (H x V)
- Conexiones: 2 x Speakon
- Montaje con brida y cáncamo de seguridad incorporados
- Disponible en colores RAL Classic, NCS o Pantone bajo pedido
- Disponible opcionalmente con revestimiento de PU resistente a la intemperie
- Accesorios versátiles para uso móvil
- Para garantizar el rendimiento y la seguridad de funcionamiento, se requieren amplificadores de sistema Fohhn que incluyan el preajuste correcto de los altavoces.



Disponible con las siguientes opciones de color



Negro

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn



Colores
especiales
opcionales

Datos técnicos

Electroacoustic features	
acoustic design	passive loudspeaker, 2-ways, rotatable Constant Directivity Horn
power rating (nominal)	200 watts
power rating (peak)	400 watts
components	8"/ 1" CD voll neodym.
maximum SPL	125 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	90° × 60°

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 244 × 440 × 258 mm
angle for monitor set-up	55°
speaker stand pole	integrated, 36 mm
weight	approx. 9.5 kg
standard colours	textured paint, black
handles	edge handle
EN 54-24	0
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	mounting thread for L-bracket, safety-eyelet on the back

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

potencia nominal/programática: según la norma IEC-60268-5 (larga duración/corta duración)
potencia nominal (pico); SPL máximo: pico, 20 ms con señal de ruido rosa filtrada en paso de banda según la norma IEC 60268-2 a una octava por encima del límite inferior de la gama de frecuencias, con preajuste del altavoz
gama de frecuencias: -10 dB en condiciones de semiespacio anecoico con preajuste del altavoz
peso: peso neto sin equipamiento opcional
dispersión nominal: -6 dB respecto al eje de dispersión principal

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Alemania

Teléfono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

