

# Linea

## LS-4

Subhaut-parleur passif avec boîtier line source, 4 x 4", 4 x  
membrane passive, 200 W, 112 dB SPL max., 133 x 1219 x 128 mm



# Linea LS-4

Le LS-4 est un caisson de basses avec une ébénisterie au design fin. Le système Fohhn Sub Extension et les puissants haut-parleurs 4" à longue excursion garantissent une reproduction riche et convaincante des basses. Il peut être intégré visuellement de manière parfaite, avec toutes les enceintes line source Fohhn, qui ont également une gorge en 'T' à l'arrière.

## Main features

- 4 x 4" long excursion haut-parleur et 4 membranes passives
- Puissance nominale : 200 W
- Max. SPL : 112 dB
- Montage flexible grâce à la gorge en 'T', située à l'arrière
- Dimensions : 133 x 1225 x 128 mm
- Résistant aux intempéries, conformément à la norme IP54, avec l'option : Cable Gland Set
- Afin d'assurer la performance et la sécurité de fonctionnement, les amplificateurs du système Fohhn comprenant le pré réglage correct des enceintes sont nécessaires.

Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir



Blanc

Équipé des technologies suivantes de Fohhn



Fohhn Texture Design



Couleurs spéciales en option



Possibilité de résistance aux intempéries



Ebénisterie évolutif

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de Fohhn, veuillez consulter le [www.fohhn.com/en/technologies](http://www.fohhn.com/en/technologies).

# Données techniques

## Electroacoustic features

acoustic design	Subwoofer, passive
power rating (nominal)	200 W
components	4 × 4" long excursion woofer, 4 × passive radiator
maximum SPL	112 dB
cut-off frequency	45 Hz
nominal impedance	2 × 4 ohms or 1 × 8 ohms

## Physical features

enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 1225 × 128 mm
weight	8.6 kg
standard colours	black or white powder coated
protection class acc. to IEC529/EN60529	IP44
front design	steel grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at the rear

## Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
optional weather protection	IP54 with Cable Gland Set

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)

puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte pré-réglé

bande de fréquences : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte pré-réglé

poids : poids net sans équipement optionnel

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Germany**

**Phone +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

