

X Series

XSP-10

Subhaut-parleur mobile passif avec filtre passif, 2 × 6,5", 300 W, 120 dB SPL max., 40 Hz - 130 Hz, env. 430 × 250 × 440 mm



X Series XSP-10

Le XSP-10 est un caisson de basses passif avec un filtre passif intégré. Le sub compact peut être utilisé comme esclave avec la version active ainsi qu'avec les amplificateurs Fohhn DSP. Il apporte un soutien optimal aux enceintes compactes des séries X, Linea, Arc ou Focus dans la bande des graves et se caractérise par une puissance nominale élevée et une grande polyvalence.



Main features

- 2 x haut-parleurs longue excursion de 6,5"
- Puissance nominale : 300 W
- SPL max. : 120 dB
- Conception de ports non turbulents (NTP)
- Connexions : 3 × Speakon (1 sortie pour le haut)
- Caisson en bois de haute qualité (contreplaqué de bouleau multicouche)
- Disponible en couleurs RAL Classic, NCS ou Pantone sur demande.
- Disponible en option avec un revêtement PU résistant aux intempéries
- Poids léger, environ 13 kg seulement
- Afin d'assurer la performance et la sécurité de fonctionnement, les amplificateurs du système Fohhn comprenant le pré réglage correct des enceintes sont nécessaires.



Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir

Équipé des technologies suivantes de Fohhn



Couleurs
spéciales en
option

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de Fohhn, veuillez consulter le www.fohhn.com/en/technologies.

Données techniques

Electroacoustic features

acoustic design	vented design
power rating (nominal)	300 watts
components	2 × 6,5" long excursion, neodymium
maximum SPL	120 dB
frequency range	40 Hz – 130 Hz

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	3 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 430 × 250 × 440 mm
thread plate for distance piece	M20
weight	approx. 13 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

Integrated passive X-over (FX)

low-pass filter	130 Hz / 12 dB / Oct.
high-pass filter	130 Hz / 6 dB / Oct.
nominal impedance	4 ohms

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)

puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte pré-réglé

bande de fréquences : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte pré-réglé

poids : poids net sans équipement optionnel

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germany

Phone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

