

# X Series

## XS-22 active

Subhaut-parleur actif DSP pour applications mobiles, 12",  
amplificateur 1.500 W, 127 dB SPL max., 38 Hz - 130 Hz, environ  
520 × 420 × 430 mm



# X Series XS-22 active

Le XS-22 active est un caisson de basses compact avec amplificateur classe D intégré et Fohhn DSP. Il apporte un soutien optimal aux enceintes compactes des séries X, Linea, Arc et Focus dans la bande des graves. Le caisson se caractérise par une reproduction précise des basses fréquences, une puissance nominale élevée et une grande polyvalence.



## Main features

- Haut-parleur de 12" longue excursion
- Amplificateur numérique de classe D 1500 W
- SPL max : 127 dB
- Conception de ports non turbulents (NTP)
- 2 entrées de signaux équilibrées (XLR/jack plus link-out)
- 2 x sorties Speakon pour les tops passifs et un sub supplémentaire
- DSP intégrés avec présélections d'enceintes, EQ, delay, compresseur/limiteur, etc.
- Contrôle via un panneau de commande intuitif avec écran ou Fohhn Audio Soft
- Caisson en bois de haute qualité (contreplaqué de bouleau multicouche)
- Disponible en couleurs RAL Classic, NCS ou Pantone sur demande.
- Disponible en option avec un revêtement PU résistant aux intempéries



Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir



Blanc

Équipé des technologies suivantes de Fohhn



Fohhn DSP à l'intérieur de



Couleurs spéciales en option

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de Fohhn, veuillez consulter le [www.fohhn.com/en/technologies](http://www.fohhn.com/en/technologies).

# Données techniques

## Electroacoustic features

acoustic design	vented design
components	1 × 12" long excursion
maximum SPL	127 dB
amplifier output	1.500 W
frequency range	38 Hz – 130 Hz

## Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
dimensions (w × h × d)	approx. 520 × 420 × 430 mm
thread plate for distance piece	M20
weight	approx. 25 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 edge handle
transport wheels	none
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

## Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

## Electronic features

power supply	195 V – 250 V AC 50/60 Hz, max. 6A
temperature range	0 - 45°C
cooling	convection cooling, force cooling, if necessary temperature-controlled fan

## Controller

digital signal processors	2
independent limiters	8
selective 3-band limiting	bass / mid / high
band-specific time constants	yes
filter technology	56-bit double precision
AD (with Analog input)	AD/DA 24 bit / 48 kHz
controls	Select potentiometer, 4 buttons for DSP handling, ground/lift switch, Power on/off switch
indicator LEDs	4 line display, 2 × Signal/Clip LED, 2 × protect LED, receive/send remote LED

## Remote control and remote monitoring

---

remote control	Fohhn Audio Soft, Fohhn Net
----------------	-----------------------------

---

remote monitoring	temperature, protect, signals
-------------------	-------------------------------

---

## Connections

---

inputs	2 × XLR/jacks, multifunctional input jacks
--------	--

---

signal	Input jack, 2 × XLR link jacks
--------	--------------------------------

---

mains	2 × Powercon Netzbuchse in und thru
-------	-------------------------------------

---

outputs (for recording or stacking)	2 × NL4 Neutrik Speakon for Top Speaker and Slave Sub, from 130 Hz 2 × 4 ohms (stereo) or 1 × 8 ohms (bridge mode) mains
-------------------------------------	--

---

puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte pré-réglé

bande de fréquences : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte pré-réglé

poids : poids net sans équipement optionnel

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Germany**

**Phone +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

