Fohhn

Media

Scale-1 Cam

Passif, point source avec came, haut-parleur 4" / tweeter 0,75" / Fohhn Sub Extension, 50 W, 104 dB SPL max.







Media Scale-1 Cam

Scale-1 Cam de la série media est une enceinte avec un haut-parleur de graves, un tweeter et un Fohhn Sub Extension. Elle offre une reproduction large bande avec des basses puissantes, même sans caisson de basses supplémentaire. Une caméra de conférence (par exemple Huddly Cam) peut être incorporée au milieu de l'enceinte. Lorsqu'elle est montée verticalement à côté d'un écran, la caméra se trouve à la hauteur optimale dans la salle. Une autre particularité de nos systèmes Scale : Si nécessaire, nous pouvons personnaliser la longueur de l'enceinte pour l'adapter à votre écran. Le système est piloté par notre amplificateur de système MA-4.100 nécessaire. Grâce aux préréglages intégrés des enceintes, cela garantit la sécurité de fonctionnement et les performances souhaitées.

Main features

- Enceinte 4" à longue excursion / tweeter à dôme 0,75" / extension de sub Fohhn
- Différents modèles de caméras applicables
- Puissance nominale : 50 W
- SPL maximum : 104 dB
- Bande de fréquences : 44 Hz - 20 kHz
- Couleurs spéciales disponibles
- 2 écrous libre dans la gorge, sont inclus
- Couverture de la caméra sous la forme d'un film magnétique noir (7 cm de diamètre) incluse
- Longueur disponible : 830 - 1413 mm
- Attention : L'enceinte doit être utilisée avec des amplificateurs de système Fohhn et le bon réglage d'enceinte uniquement (preset).

Disponible avec les options de couleur suivantes

Noir

Équipé des technologies suivantes de Fohhn

Fohhn Texture Design

Couleurs spéciales en option

Ebénisterie évolutif

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de Fohhn, veuillez consulter le www.fohhn.com/en/technologies .

Données techniques

Electroacoustic features	
acoustic design	compact 2-way speaker with extended lowend
power rating (nominal)	50 watts
power rating (program)	100 watts
power rating (peak)	200 watts
components	4" woofer / 0.75" dome tweeter / Fohhn Sub Extension
maximum SPL	104 dB
nominal dispersion (h × v)	140° × 90°
frequency range	44 Hz – 20 kHz
nominal impedance	4 Ohm

Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 830 (up tp 1413) × 128 mm
standard colours	black or white powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)
puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte préréglé
bande de fréquences : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte préréglé
poids : poids net sans équipement optionnel
dispersion nominale : -6 dB par rapport à l'axe de dispersion principal

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germany

Phone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com



Fohhn Audio AG se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et à la technologie de ses produits sans préavis. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées. 2023, Fohhn Audio AG, Allemagne.

Version du document : 2023-08-25 16:16:12