Fohhn

Linea

LXP-10

Enceinte passif pour la musique et la parole, 1 × 4" / 0,75", 60 W, 106 dB SPL max, 133 x 130 x 128 mm

Linea LXP-10

Le LXP-10 est une enceinte passive compact de champ proche pour une transmission de haute qualité de la parole et de la musique. Le système à 2 voies est coaxial. LXP est le successeur encore plus puissant de la célèbre ligne de produits Fohhn LX. La nouvelle rainure en T permet un montage facile.

Main features

- Châssis à longue excursion de 4" / enceinte à compression de 0,75".
- Amélioration des basses fréquences et de la dynamique
- filtre passif intégré avec protection électronique haute fréquence
- Puissance nominale : 60 W
- Connexions : 2 × bornes Phoenix à 2 broches
- Résistant aux intempéries selon IP52 ; IP54 avec l'accessoire "Cable Gland Set"
- Nouveau : Fente en T continue pour un montage facile et flexible
- Disponible en couleurs RAL Classic, NCS ou Pantone sur demande.
- Photoréaliste Fohhn Texture Design en option
- Pour garantir la performance et la sécurité de fonctionnement, les amplificateurs du système Fohhn doivent être dotés du préréglage correct des enceintes.

Disponible avec les options de couleur suivantes

Noir **Blanc**

Équipé des technologies suivantes : Fohhn

Fohhn Texture Design **Couleurs spéciales en option** **Résistant à l'impact des balles**

Possibilité de résistance aux intempéries

Pour obtenir des informations détaillées sur toutes les technologies Fohhn, les options de couleur et les connexions, veuillez consulter le suivant
www.fohhn.com/en/technologies

Données techniques

Electroacoustic features	
acoustic design	compact weatherproof fullrange near field speaker system, 2- way coaxial
power rating (nominal)	60 watts
power rating (program)	120 watts
power rating (peak)	240 watts
components	1x 4" long excursion woofer / 0,75" dome tweeter, with self-resetting IPC HF protection, neodym components
maximum SPL	106 dB
maximum SPL with MA-x.100	100 dB
maximum SPL with MA-x.600	106 dB
maximum SPL with MA-x.1200	106 dB
maximum SPL with DI-x.1000	106 dB
maximum SPL with DI-x.2000	106 dB
maximum SPL with DI-x.4000	106 dB
frequency range	66 Hz - 20 kHz
2-way design	yes
nominal impedance	8 Ohm
nominal dispersion (h × v)	100° x 100°

Physical features	
enclosure	weatherproof aluminium housing, powder coated, steel bracings
connectors	2x 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 x 130 x 128 mm
weight	1,3 kg
standard colours	black or white powder coated
weather protection	weatherproof with optional accessories
front design	ball impact resistant steel grille, powder coated
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at the rear

CAAD simulation data	
simulation data	EASE, CLF, Ulysses, Fohhn Designer

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)
puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-

dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte préréglé
bande de fréquences : -10 dB dans un demi-espace anéchoïque, avec enceinte préréglé
poids : poids net sans équipement optionnel
dispersion nominale : horizontale × verticale à -6 dB

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Allemagne

Téléphone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

Fohhn Audio AG se réserve le droit de modifier la conception et la technologie de ses produits sans préavis. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées. 2023, Fohhn Audio AG, Allemagne.

Version du document : 2023-09-27 05:02:18