

Arc

AS-06

Subhaut-parleur passif pour installations fixes, 6,5", 150 W, 112 dB SPL max., 40 Hz - 500 Hz, environ 300 × 210 × 380 mm



Arc AS-06

Le AS-06 est le plus petit caisson de basses passif de la série Arc. Il a été spécialement conçu pour les installations fixes et soutient de manière optimale les enceintes compactes à large bande de la série Arc, Linea et Integrato dans le bas du spectre.



Main features

- 1 × haut-parleur longue excursion de 6.5"
- Puissance nominale de 150 W
- Ebénisterie bass-reflex avec design de port non-turbulent (Fohhn NTP)
- SPL max : 112 dB
- Connexions : 2 × borne à 4 broches
- Ebénisterie en bois de haute qualité (bouleau multiplis)
- Disponible en couleurs RAL Classic, NCS ou Pantone sur demande.
- Disponible en option avec un revêtement PU résistant aux intempéries
- Diverses options de montage
- Afin d'assurer la performance et la sécurité de fonctionnement, les amplificateurs du système Fohhn comprenant le pré réglage correct des enceintes sont nécessaires.



Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir



Blanc

Équipé des technologies suivantes de Fohhn



Couleurs
spéciales en
option



Résistant à
l'impact des
balles

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de Fohhn, veuillez consulter le www.fohhn.com/en/technologies.

Données techniques

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
power rating (nominal)	150 watts
components	1 × 6.5" long excursion
maximum SPL	112 dB
frequency range	40 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × 4-pin terminal
dimensions (w × h × d)	approx. 300 × 210 × 380 mm
weight	8 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustically transparent foam in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M6 thread
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation
CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)
puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte préréglé
bande de fréquences : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte préréglé
poids : poids net sans équipement optionnel

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germany

Phone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

