

Arc

AS-22

Subhaut-parleur passif pour installations fixes, 12", 500 W, 127 dB SPL max., 38 Hz - 500 Hz, 520 × 420 × 430 mm



Arc AS-22

Le AS-22 est un caisson de basses compact et passif pour les installations fixes. Il complète parfaitement les enceintes compactes à large bande des séries Arc et Linea dans le bas du spectre. Il se caractérise par un son précis, une puissance élevée et un design attrayant.



Main features

- Haut-parleur de 12" longue excursion
- Puissance nominale de 500 W
- Ebénisterie bass-reflex avec design de port non-turbulent (Fohhn NTP)
- SPL max : 127 dB
- Connexions : 2 x borne à 4 broches
- Ebénisterie en bois de haute qualité (bouleau multiplis)
- Disponible en couleurs RAL Classic, NCS ou Pantone sur demande.
- Disponible en option avec un revêtement PU résistant aux intempéries
- Diverses options de montage
- Afin d'assurer la performance et la sécurité de fonctionnement, les amplificateurs du système Fohhn comprenant le pré réglage correct des enceintes sont nécessaires.



Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir



Blanc

Équipé des technologies suivantes de Fohhn



Couleurs spéciales en option



Résistant à l'impact des balles

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de Fohhn, veuillez consulter le www.fohhn.com/en/technologies.

Données techniques

Electroacoustic features

acoustic design	bass reflex, NTP (Non-Turbulent Port design)
power rating (nominal)	500 watts
components	1 × 12" long excursion
maximum SPL	127 dB
frequency range	38 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × 4-pin terminal
dimensions (w × h × d)	520 × 420 × 430 mm
weight	21 kg
standard colours	black, textured paint
front design	acoustic foam in housing colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M6 thread

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)

puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte pré-réglé

bande de fréquences : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte pré-réglé

poids : poids net sans équipement optionnel

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germany

Phone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

