Fohhn

X Series

XSP-3

Subhaut-parleur mobile passif avec filtre passif, 15", 700 W, 128 dB SPL max., 35 Hz - 130 Hz, env. 430 × 590 × 520 mm

X Series XSP-3

Le XSP-3 est un caisson de basses passif de 15" avec un filtre passif intégré. Il peut être utilisé comme esclave avec la variante active ainsi qu'avec les amplificateurs de puissance Fohhn DSP. Il apporte un soutien optimal aux enceintes des séries X, Linea, Arc ou Focus dans la bande des graves et se caractérise par une puissance nominale élevée et une grande polyvalence.

Main features

- Haut-parleur longue excursion de 15"
- Puissance nominale : 700 W
- SPL max : 128 dB
- Connexions : 3 × Speakon (1 sortie pour le haut)
- Caisson en bois de haute qualité (contreplaqué de bouleau multicouche)
- 2 roulettes de transport intégrées
- Disponible en couleurs RAL Classic, NCS ou Pantone sur demande.
- Disponible en option avec un revêtement PU résistant aux intempéries
- Léger, seulement 28 kg environ
- Afin d'assurer la performance et la sécurité de fonctionnement, les amplificateurs du système Fohhn comprenant le préréglage correct des enceintes sont nécessaires.

Disponible avec les options de couleur suivantes

Noir

Équipé des technologies suivantes de Fohhn

Couleurs spéciales en option

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de Fohhn, veuillez consulter le www.fohhn.com/en/technologies .

Données techniques

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design
power rating (nominal)	700 watts
components	1 × 15" long excursion, Neodym
maximum SPL	128 dB
frequency range	35 Hz – 130 Hz

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	3 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 430 × 590 × 520 mm
thread plate for distance piece	M20
weight	approx. 28 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 side handles, 2 edge handles
transport wheels	2 wheels
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

Integrated passive X-over (FX)	
low-pass filter	130 Hz / 12 dB / Oct.
high-pass filter	130 Hz / 6 dB / Oct.
nominal impedance	8 ohms

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)
puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte préréglé
bande de fréquences : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte préréglé
poids : poids net sans équipement optionnel

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germany

Phone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

Fohhn Audio AG se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et à la technologie de ses produits sans préavis. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées. 2023, Fohhn Audio AG, Allemagne.

Version du document : 2023-07-16 08:38:35