


# X Series

## XT-10

Enceinte passif large bande pour applications mobiles, 8" / 1",  
200 W, 125 dB SPL max., environ 244 × 440 × 258 mm



# X Series XT-10

La XT-10 est une enceinte passive légère et compacte pour une utilisation mobile. Comme tous les tops de la série X, il délivre un son de première classe en tant qu'enceinte large bande, moniteur de scène, nearfill ou dans un système avec des subwoofers Fohhn. L'enceinte robuste, fabriquée en bois de bouleau multiplex avec une peinture durable, est conçue pour les journées difficiles sur la route.



## Main features

- Équipé de : 8" / 1
- Protection électronique haute fréquence
- Puissance nominale : 200 watts
- Impédance nominale : 8 ohms
- SPL max : 125 dB
- Dispersion : 90° x 60° (H x V)
- Connexions : 2 x Speakon
- Anneau de sécurité intégré
- Disponible en couleurs RAL Classic, NCS ou Pantone sur demande.
- Disponible en option avec un revêtement PU résistant aux intempéries
- Accessoires polyvalents pour une utilisation mobile
- Afin d'assurer la performance et la sécurité de fonctionnement, les amplificateurs du système Fohhn comprenant le pré réglage correct des enceintes sont nécessaires.



Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir

Équipé des technologies suivantes de Fohhn



Couleurs  
spéciales en  
option

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de Fohhn, veuillez consulter le [www.fohhn.com/en/technologies](http://www.fohhn.com/en/technologies).

# Données techniques

## Electroacoustic features

acoustic design	passive loudspeaker, 2-ways, rotatable Constant Directivity Horn
power rating (nominal)	200 watts
power rating (peak)	400 watts
components	8"/ 1" CD voll neodym.
maximum SPL	125 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	90° × 60°

## Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 244 × 440 × 258 mm
angle for monitor set-up	55°
speaker stand pole	integrated, 36 mm
weight	approx. 9.5 kg
standard colours	textured paint, black
handles	edge handle
EN 54-24	0
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	mounting thread for L-bracket, safety-eyelet on the back

## Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

## CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)

puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte pré-réglé

bande de fréquences : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte pré-réglé

poids : poids net sans équipement optionnel

dispersion nominale : -6 dB par rapport à l'axe de dispersion principal

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Germany**

**Phone +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

