

Integrato

MS-HM.01

Système d'enceintes pour installation dans des stèles média, 5"
/ 1", 80 W, 110 dB SPL max., 273 × 156 × 165.5 mm



Analog

AIREA®

Dante™

Integrato MS-HM.01



MS-HM.01 est un système de la série Integrato et est conçu pour être installé dans des stères médiatiques. Il se compose de deux enceintes passifs compacts et du plus petit amplificateur système Fohhn MA-4.100. Avec le jeu de câbles pré-assemblés (inclus), le système constitue la solution tout-en-un parfaite pour votre mobilier multimédia et garantit une sonorisation de haute qualité pour votre conférence ou votre salle d'exposition. La seule différence entre ce kit et le système MS-HM.02 réside dans les dimensions de l'enceinte. Les données techniques indiquées se rapportent à chaque enceinte. Les données concernant l'amplificateur se trouvent sur la page produit MA-4.100.

Main features

- Boomer 5" / Tweeter à dôme 1" avec pavillon court et tweeter IPC auto-réglable
- puissance nominale : 80 watts, 8 ohms
- SPL max : 110 dB
- Bande de fréquences : 58 Hz – 20 kHz
- excellente intelligibilité de la parole
- dimensions du boîtier (l x h x p) : 273 x 156 x 165,5 mm
- environ 3,5 kg
- Attention : L'enceinte doit être utilisée avec des amplificateurs de système Fohhn et le bon réglage d'enceinte uniquement (preset).



Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir

Équipé des technologies suivantes de Fohhn



Fohhn Airela



Couleurs
spéciales en
option

Interfaces d'entrée possibles pour ce produit

Analog

AIREA™

Dante™

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de Fohhn, veuillez consulter le www.fohhn.com/en/technologies.

Données techniques

Electroacoustic features	
acoustic design	compact passive loudspeaker, 2-way, vented design
power rating (nominal)	80 watts
power rating (program)	160 watts
power rating (peak)	320 watts
components	5" / 1" calotte horn, with self-resetting IPC[*]-HF protection
sensitivity	87 dB
maximum SPL	110 dB
frequency range	58 Hz – 20 kHz
nominal impedance	8 ohm
nominal dispersion (h × v)	90° × 90°
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × loudspeaker connection terminals with spring-loaded terminal connection
dimensions (w × h × d)	273 × 156 × 165.5 mm
weight	approx. 335 kg
standard colours	textured finish black
front design	open, behind cover panel
mounting points	4 × M6 threaded inserts
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)
puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte préréglé
sensibilité : 2,83 V à 8 ohms (2 V à 4 ohms, 4 V à 16 ohms) à une distance de 1 m dans des conditions anéchoïques de plein espace
bande de fréquences : 10 dB dans des conditions anéchoïques de demi-espace avec le préréglage du enceinte
poids : poids net sans équipement optionnel
Circuit de protection intelligent (IPC) : circuit à semi-conducteurs contrôlé par la tension protégeant l'enceinte HF contre les surcharges ; très efficace et avec un temps d'attaque très court
dispersion nominale : -6 dB par rapport à l'axe de dispersion principal

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germany

Phone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

