

Media

Scale-Bar Cam

Videobar, passif, 2 × haut-parleurs 4" / 2 × 0.75" tweeter / 2 × Fohhn Sub Extension



Media Scale-Bar Cam



Scale-Bar est une barre de son qui offre une qualité audio professionnelle et convient parfaitement aux salles de conférence et de réunion. Tous les composants et paramètres ont été développés pour obtenir un son multimédia et une intelligibilité de la parole de la plus haute qualité. Même lors d'une vidéoconférence, la personne à l'autre bout du fil a toujours un son agréable et naturel – presque comme si elle était dans la pièce. Cela fait de chaque réunion un succès et garantit que vous êtes bien compris. Les Fohhn Sub Extensions intégrées assurent également une reproduction puissante des basses pour la musique et les films, sans nécessiter de caisson de basses supplémentaire. Si nécessaire, nous pouvons personnaliser la longueur de l'enceinte, afin qu'elle s'adapte parfaitement à votre écran. L'enceinte est préparée pour l'installation d'une caméra de conférence (recommandée : Huddly IQ). Pour faire fonctionner le vidéobar, vous aurez besoin de l'amplificateur du système MA-4.100, qui garantit un son optimal avec les présélections d'enceintes correspondantes ainsi qu'un fonctionnement sûr. Et grâce à la technologie intégrée Fohhn DSP, le son peut être parfaitement adapté à la salle si nécessaire.

Main features

- 2 x haut-parleurs 4" / 2 x 0.75" tweeter/ 2 x Fohhn Sub Extension
- Puissance nominale : 2 x 50 W
- SPL max : 107 dB
- Bande de fréquences : 44 Hz - 20 kHz
- Un son clair avec des basses profondes et une intelligibilité vocale optimale
- Couleurs spéciales disponibles (RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design)
- Montage flexible grâce à la gorge en 'T', située à l'arrière.
- Accessoires de montage disponibles
- 2 écrous libre dans la gorge, sont inclus
- Différents modèles de caméras applicables (recommandé : Huddly IQ)
- Couverture de la caméra sous la forme d'un film magnétique noir (7 cm de diamètre) incluse
- Attention : L'enceinte doit être utilisée avec des amplificateurs de système Fohhn et le bon réglage d'enceinte uniquement (preset).

Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir

Équipé des technologies suivantes de Fohhn



Fohhn Texture Design



Couleurs spéciales en option



Ebénisterie évolutif

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de Fohhn, veuillez consulter le www.fohhn.com/en/technologies.

Données techniques

Electroacoustic features	
power rating (nominal)	2 × 50 W
power rating (program)	2 × 100 W
power rating (peak)	2 × 200 W
components	2 × 4" woofer / 2 × 0.75" tweeter/ 2 × Fohhn Sub Extension
maximum SPL	107 dB
frequency range	44 Hz - 20 kHz
nominal impedance	2 × 4 ohms

Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	Phoenix connector
dimensions (w × h × d)	1220 mm (up to 2202 mm) × 133 mm × 128 mm
standard colours	black or white, powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)
puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte pré-réglé
bande de fréquences : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte pré-réglé

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germany

Phone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

