

Integrato

MS-HM.01

Sistema di altoparlanti per installazione in stele multimediali,
5" / 1", 80 W, 110 dB SPL max., 273 × 156 × 165,5 mm



Analog

AIREA®

Dante™

Integrato MS-HM.01



MS-HM.01 è un sistema della serie Integrato ed è progettato per l'installazione in piattaforme multimediali. È composto da due diffusori passivi compatti e dal più piccolo amplificatore di sistema Fohhn MA-4.100. Insieme al set di cavi preassemblati (in dotazione), il sistema costituisce la soluzione all-in-one perfetta per i vostri mobili multimediali e garantisce un'amplificazione sonora di alta qualità per le vostre conferenze o showroom. L'unica differenza tra questo set e il sistema MS-HM.02 è rappresentata dalle dimensioni della cassa dei diffusori. I dati tecnici elencati si riferiscono ai singoli diffusori. I dati relativi all'amplificatore sono disponibili alla pagina del prodotto MA-4.100.

Main features

- Tweeter a cupola da 5" / 1" con tromba corta e tweeter IPC auto-ripristinante
- potenza nominale: 80 watt, 8 ohm
- SPL massimo: 110 dB
- gamma di frequenza: 58 Hz - 20 kHz
- eccellente intelligibilità del parlato
- dimensioni dell'involucro (l x h x p): 273 x 156 x 165,5 mm
- circa 3,5 kg
- Attenzione: Il diffusore può essere utilizzato solo con gli amplificatori di sistema Fohhn e con la corretta preimpostazione dei diffusori.



Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn



Fohhn Airea



Colori speciali
opzionali

Possibili interfacce di ingresso per questo prodotto

Analog

AIREA™

Dante™

Per informazioni dettagliate su tutte le tecnologie Fohhn, le opzioni di colore e i collegamenti, visitare il sito www.fohhn.com/en/technologies.

Dati tecnici

Electroacoustic features	
acoustic design	compact passive loudspeaker, 2-way, vented design
power rating (nominal)	80 watts
power rating (program)	160 watts
power rating (peak)	320 watts
components	5" / 1" calotte horn, with self-resetting IPC[*]-HF protection
sensitivity	87 dB
maximum SPL	110 dB
frequency range	58 Hz – 20 kHz
nominal impedance	8 ohm
nominal dispersion (h × v)	90° × 90°
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × loudspeaker connection terminals with spring-loaded terminal connection
dimensions (w × h × d)	273 × 156 × 165.5 mm
weight	approx. 335 kg
standard colours	textured finish black
front design	open, behind cover panel
mounting points	4 × M6 threaded inserts
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request

potenza nominale/programmata: secondo la norma IEC-60268-5 (lungo termine/breve termine)
potenza nominale (picco); SPL massimo: picco, 20 ms con segnale di rumore rosa filtrato in banda secondo la norma IEC 60268-2 a un'ottava sopra il limite inferiore della gamma di frequenza, con altoparlante preimpostato
sensibilità: 2,83 V a 8 ohm (2 V a 4 ohm, 4 V a 16 ohm) a una distanza di 1 m in condizioni anecoiche di spazio pieno
gamma di frequenza: -10 dB in condizioni anecoiche di semispazio con altoparlante preimpostato
peso: peso netto senza apparecchiature opzionali
Circuito di protezione intelligente (IPC): circuito a semiconduttori controllato in tensione che protegge l'altoparlante HF dal sovraccarico, altamente efficace e con un tempo di attacco molto breve
dispersione nominale: -6 dB rispetto all'asse di dispersione principale

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germania

Telefono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

