

Media

Scale-1 Cam

Passivo, sorgente puntiforme con camma, woofer da 4" /
tweeter da 0,75" / Fohhn Sub Extension, 50 W, 104 dB SPL max.



Media Scale-1 Cam

Scale-1 Cam della serie Media è un sistema di diffusori con woofer, tweeter e Fohhn Sub Extension. Offre una riproduzione a banda larga con bassi potenti, anche senza un subwoofer aggiuntivo. Al centro dell'involucro è possibile incorporare una telecamera per conferenze (ad es. Huddly Cam). Se montata in verticale accanto a uno schermo, la telecamera si trova all'altezza ottimale nella sala. Un'altra caratteristica speciale dei nostri sistemi Scale: Se necessario, possiamo personalizzare la lunghezza del contenitore per adattarlo al vostro schermo.

Il sistema è pilotato dal nostro amplificatore di sistema MA-4.100. Grazie alle preimpostazioni integrate dei diffusori, questo garantisce la sicurezza operativa e le prestazioni desiderate.

Main features

- Driver a lunga escursione da 4" / tweeter a cupola da 0,75" / estensione sub Fohhn
- Diversi modelli di fotocamera applicabili
- Potenza nominale: 50 W
- SPL massimo: 104 dB
- Gamma di frequenza: 44 Hz - 20 kHz
- Colori speciali disponibili
- 2 dadi per scanalature inclusi nella fornitura
- Copertura della fotocamera sotto forma di pellicola magnetica nera (7 cm di diametro) in dotazione
- Lunghezza di chiusura: 830 - 1413 mm
- Attenzione: Il diffusore può essere utilizzato solo con gli amplificatori del sistema Fohhn e con la corretta preimpostazione dei diffusori.

Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn



Fohhn Texture Design



Colori speciali opzionali



Cabina scalabile

Per informazioni dettagliate su tutte le tecnologie, le opzioni di colore e le connessioni di Fohhn, visitate il sito

www.fohhn.com/en/technologies

Dati tecnici

Electroacoustic features

acoustic design	compact 2-way speaker with extended lowend
power rating (nominal)	50 watts
power rating (program)	100 watts
power rating (peak)	200 watts
components	4" woofer / 0.75" dome tweeter / Fohhn Sub Extension
maximum SPL	104 dB
nominal dispersion (h × v)	140° × 90°
frequency range	44 Hz – 20 kHz
nominal impedance	4 Ohm

Physical features

enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 830 (up tp 1413) × 128 mm
standard colours	black or white powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
------------------	--

CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

potenza nominale/programma: secondo la norma IEC-60268-5 (lungo termine/corto termine)
potenza nominale (picco); SPL massimo: picco, 20 ms con segnale di rumore rosa filtrato in banda secondo la norma IEC 60268-2 a un'ottava sopra il limite inferiore della gamma di frequenza, con altoparlante preimpostato
gamma di frequenza: -10 dB in condizioni di semispazio anecoico con altoparlante preimpostato
peso: peso netto senza apparecchiature opzionali
dispersione nominale: -6 dB rispetto all'asse di dispersione principale

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germania

Telefono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

