

Linea

LS-4

Subwoofer passivo con sorgente di linea, 4 × 4", 4 × radiatore passivo, 200 W, 112 dB SPL max., 133 × 1219 × 128 mm



Linea LS-4

LS-4 è un subwoofer dal design sottile. Il sistema Fohhn Sub Extension e i potenti driver da 4" a lunga escursione garantiscono una riproduzione dei bassi ricca e convincente. Con tutti i diffusori di linea Fohhn, anch'essi dotati di un involucro con scanalatura a T, può essere integrato in modo visivamente perfetto in una linea.

Main features

- 4 altoparlanti a lunga escursione da 4" e 4 radiatori passivi
- Potenza nominale: 200 W
- Massimo. SPL: 112 dB
- Montaggio flessibile grazie alla scanalatura a T continua sul retro
- Dimensioni: 133 × 1225 × 128 mm
- Resistente alle intemperie secondo IP54 con Cable Gland Set
- Per garantire le prestazioni e la sicurezza di funzionamento, sono necessari gli amplificatori di sistema Fohhn con il corretto preset dei diffusori.

Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero



Bianco

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn



Fohhn Texture Design



Colori speciali opzionali



Possibilità di resistenza agli agenti atmosferici



Cabina scalabile

Dati tecnici

Electroacoustic features

acoustic design	Subwoofer, passive
power rating (nominal)	200 W
components	4 × 4" long excursion woofer, 4 × passive radiator
maximum SPL	112 dB
cut-off frequency	45 Hz
nominal impedance	2 × 4 ohms or 1 × 8 ohms

Physical features

enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 1225 × 128 mm
weight	8.6 kg
standard colours	black or white powder coated
protection class acc. to IEC529/EN60529	IP44
front design	steel grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at the rear

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
optional weather protection	IP54 with Cable Gland Set

potenza nominale/programmata: secondo la norma IEC-60268-5 (lungo termine/breve termine)

potenza nominale (picco); SPL massimo: picco, 20 ms con segnale di rumore rosa filtrato in banda secondo la norma IEC 60268-2 a un'ottava sopra il limite inferiore della gamma di frequenza, con altoparlante preimpostato

gamma di frequenza: -10 dB in condizioni di semispazio anecoico con altoparlante preimpostato

peso: peso netto senza apparecchiature opzionali

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germania

Telefono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

