

Integrato

IGS-4

Subwoofer passivo piatto per installazioni fisse, 4 × 4", 4 ×
radiatore passivo, 200 W, 112 dB SPL max., 495 × 495 × 108 mm



Integrato IGS-4

IGS-4 è un subwoofer passivo superpiatto per il montaggio a soffitto o a parete. È l'alternativa perfetta quando un subwoofer ingombrante sul pavimento non è desiderabile. Per esempio, lasciate semplicemente che IGS-4 scompaia nel controsoffitto o dietro i vostri mobili multimediali!



Main features

- 4 × 4" woofer a lunga escursione e 4 × radiatore passivo
- Potenza nominale: 200 W
- SPL massimo: 112 dB
- Frequenza di taglio: 45 Hz
- Possibile il funzionamento con uno o due canali dell'amplificatore
- Viti per il montaggio a parete incluse
- Montaggio a soffitto con CSK-1 disponibile separatamente
- Per garantire le prestazioni e la sicurezza operativa, sono necessari gli amplificatori del sistema Fohhn con la corretta preimpostazione dei diffusori.

Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn



Colori speciali
opzionali

Per informazioni dettagliate su tutte le tecnologie, le opzioni di colore e le connessioni di Fohhn, visitate il sito

www.fohhn.com/en/technologies

Dati tecnici

Electroacoustic features

acoustic design	Subwoofer, passive
power rating (nominal)	200 W
components	4 × 4" long excursion woofer / 4 × passive radiator
maximum SPL	112 dB
cut-off frequency	45 Hz
nominal impedance	2 × 4 ohms or 1 × 8 ohms

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	495 × 495 × 108 mm
weight	10.5 kg
standard colours	black or white
mounting points	4 × keyhole mounting point

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
------------------	--

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germania

Telefono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

