

# Arc

## AS-22

Subwoofer passivo per installazioni fisse, 12", 500 W, 127 dB SPL max., 38 Hz - 500 Hz, 520 × 420 × 430 mm



# Arc AS-22

Il AS-22 è un subwoofer passivo compatto per installazioni fisse. Si integra perfettamente con i diffusori fullrange compatti delle serie Arc e Linea nella gamma bassa. È caratterizzato da un suono preciso, un'elevata potenza nominale e un design accattivante.



## Main features

- Driver da 12" a lunga escursione
- 500 W di potenza nominale
- Cabina ventilata con design delle porte non turbolento (Fohhn NTP)
- SPL massimo: 127 dB
- Conessioni: 2 × terminale a 4 pin
- Custodia in legno di alta qualità (betulla multipla)
- Disponibile nei colori RAL Classic, NCS o Pantone su richiesta.
- Disponibile opzionalmente con rivestimento in PU resistente alle intemperie
- Varie opzioni di montaggio
- Per garantire le prestazioni e la sicurezza di funzionamento, sono necessari gli amplificatori di sistema Fohhn con il corretto preset dei diffusori.



Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero



Bianco

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn



Colori speciali  
opzionali



Resistente agli  
urti con la palla

# Dati tecnici

## Electroacoustic features

acoustic design	bass reflex, NTP (Non-Turbulent Port design)
power rating (nominal)	500 watts
components	1 × 12" long excursion
maximum SPL	127 dB
frequency range	38 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms

## Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × 4-pin terminal
dimensions (w × h × d)	520 × 420 × 430 mm
weight	21 kg
standard colours	black, textured paint
front design	acoustic foam in housing colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M6 thread

## Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

potenza nominale/programmata: secondo la norma IEC-60268-5 (lungo termine/breve termine)

potenza nominale (picco); SPL massimo: picco, 20 ms con segnale di rumore rosa filtrato in banda secondo la norma IEC 60268-2 a un'ottava sopra il limite inferiore della gamma di frequenza, con altoparlante preimpostato

gamma di frequenza: -10 dB in condizioni di semispazio anecoico con altoparlante preimpostato

peso: peso netto senza apparecchiature opzionali

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Germania**

**Telefono +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

