



Arc

AS-40

Subwoofer passivo per installazioni fisse, 18", 800 W, 132 dB
SPL max., 35 Hz - 500 Hz, 510 × 775 × 610 mm



Arc AS-40

Il AS-40 è il subwoofer passivo più potente della serie Arc. È stato sviluppato per l'installazione fissa e integra in modo ottimale i diffusori fullrange delle serie Arc, Linea e Integrato. Colpisce per la riproduzione precisa delle basse frequenze, l'elevata potenza e il design accattivante.



Main features

- Driver da 18" a lunga escursione
- 800 W di potenza nominale
- SPL massimo: 132 dB
- Connessioni: 2 x Speakon
- Custodia in legno di alta qualità (betulla multipla)
- Disponibile nei colori RAL Classic, NCS o Pantone su richiesta.
- Disponibile opzionalmente con rivestimento in PU resistente alle intemperie
- Varie opzioni di montaggio
- Per garantire le prestazioni e la sicurezza di funzionamento, sono necessari gli amplificatori di sistema Fohhn con il corretto preset dei diffusori.



Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn



Colori speciali
opzionali



Resistente agli
urti con la palla

Dati tecnici

Electroacoustic features

acoustic design	direct transmission/ backloaded resonator
power rating (nominal)	800 watts
components	1 × 18" long excursion
maximum SPL	132 dB
frequency range	35 Hz – 500 Hz
nominal impedance	8 ohms

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × Speakon
dimensions (w × h × d)	510 × 775 × 610 mm
weight	40 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M8 thread

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

potenza nominale/programmata: secondo la norma IEC-60268-5 (lungo termine/breve termine)

potenza nominale (picco); SPL massimo: picco, 20 ms con segnale di rumore rosa filtrato in banda secondo la norma IEC 60268-2 a un'ottava sopra il limite inferiore della gamma di frequenza, con altoparlante preimpostato

gamma di frequenza: -10 dB in condizioni di semispazio anecoico con altoparlante preimpostato

peso: peso netto senza apparecchiature opzionali

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germania

Telefono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

