



X Series

XSP-22

Subwoofer passivo mobile con crossover passivo, 12", 500 W,
127 dB SPL max., 38 Hz - 130 Hz, circa 520 × 420 × 430 mm



X Series XSP-22

Il XSP-22 è un subwoofer passivo con crossover passivo integrato. Il subwoofer compatto può essere utilizzato come slave con la versione attiva e con gli amplificatori Fohhn DSP. Fornisce un supporto ottimale ai diffusori compatti delle serie X, Linea, Arc o Focus nella gamma bassa ed è caratterizzato da un'elevata potenza e versatilità.



Main features

- Driver da 12" a lunga escursione
- Potenza nominale: 500 W
- SPL massimo: 127 dB
- Progettazione di porte non turbolente (NTP)
- Conessioni: 3 × Speakon (1 uscita per la parte superiore)
- Custodia in legno di alta qualità (multistrato di betulla multiplex)
- Disponibile in colori RAL Classic, NCS o Pantone su richiesta
- Disponibile opzionalmente con rivestimento in PU resistente alle intemperie
- Leggero, solo 24 kg circa
- Per garantire le prestazioni e la sicurezza di funzionamento, sono necessari gli amplificatori di sistema Fohhn con il corretto preset dei diffusori.



Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero



Bianco

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn



Colori speciali
opzionali

Dati tecnici

Electroacoustic features

acoustic design	vented design, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
power rating (nominal)	500 watts
components	1 × 12" long excursion
maximum SPL	127 dB
frequency range	38 Hz – 130 Hz

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	3 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 520 × 420 × 430 mm
thread plate for distance piece	M20
weight	approx. 24 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 corner handles
front design	acoustically transparent foam in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

Integrated passive X-over (FX)

low-pass filter	130 Hz / 12 dB / Oct.
high-pass filter	130 Hz / 6 dB / Oct.
nominal impedance	4 ohms

potenza nominale/programmata: secondo la norma IEC-60268-5 (lungo termine/breve termine)

potenza nominale (picco); SPL massimo: picco, 20 ms con segnale di rumore rosa filtrato in banda secondo la norma IEC 60268-2 a un'ottava sopra il limite inferiore della gamma di frequenza, con altoparlante preimpostato

gamma di frequenza: -10 dB in condizioni di semispazio anecoico con altoparlante preimpostato

peso: peso netto senza apparecchiature opzionali

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germania

Telefono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

