

Linea

LS-4

Passieve subwoofer met lijnbronbehuizing, 4 × 4", 4 × passieve radiator, 200 W, 112 dB SPL max., 133 × 1219 × 128 mm



Linea LS-4

LS-4 is een subwoofer met een slanke designbehuizing. Het Fohhn Sub Extension systeem en de krachtige 4" long excursion drivers garanderen een rijke, overtuigende basweergave. Met alle Fohhn lijnbronluidsprekers, die ook een T-slot behuizing hebben, kan hij optisch perfect in een lijn worden geïntegreerd.

Main features

- 4 x 4 "lange excursie driver en 4 passieve radiatoren
- Nominaal vermogen: 200 W
- Max. SPL: 112 dB
- Flexibele montage dankzij doorlopende T-slot aan de achterzijde
- Afmetingen: 133 x 1225 x 128 mm
- Weerbestendig volgens IP54 met wartelset
- Om de prestaties en bedrijfszekerheid te garanderen, zijn Fohhn systeemversterkers met de juiste luidsprekervoorinstelling vereist.

Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart



Wit

Uitgerust met de volgende Fohhn technologieën



Fohhn Texture Design



Speciale kleuren optioneel



Weerbestendigheid mogelijk



Schaalbare behuizing

Technische gegevens

Electroacoustic features	
acoustic design	Subwoofer, passive
power rating (nominal)	200 W
components	4 × 4" long excursion woofer, 4 × passive radiator
maximum SPL	112 dB
cut-off frequency	45 Hz
nominal impedance	2 × 4 ohms or 1 × 8 ohms

Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 1225 × 128 mm
weight	8.6 kg
standard colours	black or white powder coated
protection class acc. to IEC529/EN60529	IP44
front design	steel grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at the rear

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
optional weather protection	IP54 with Cable Gland Set

nominaal/programmegehalte: overeenkomstig IEC-60268-5 (lange termijn/korte termijn)
nominaal vermogen (piek); maximale SPL: piek, 20 ms met bandgefilterd roze ruissignaal overeenkomstig IEC 60268-2 bij één octaaf boven de ondergrens van het frequentiebereik, met luidsprekervoorinstelling
frequentiebereik: -10 dB onder anechoïsche halfruimtecondities met luidsprekervoorinstelling
gewicht: nettogewicht zonder optionele apparatuur

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Duitsland

Telefoon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

