

Linea

LXP-10

Passieve lijnbronluidspreker voor muziek en spraak, 1 × 4" / 0,75", 60 W, max. 106 dB SPL, 133 x 130 x 128 mm



Linea LXP-10

De LXP-10 is een compacte, passieve fullrange near-field luidspreker voor hoogwaardige overdracht van spraak en muziek. Het 2-weg systeem is coaxiaal. LXP is de nog krachtigere opvolger van de gerenommeerde Fohhn LX-productlijn. De nieuwe T-sleuf zorgt voor eenvoudige montage.



Main features

- 4" chassis met lange uitslag / 0,75" compressedriver
- verbeterde low-end en dynamiek
- Geïntegreerde crossover met elektronische hoogfrequent bescherming
- Vermogen (nominaal): 60 W
- Aansluitingen: 2 x 2-pins Phoenix-aansluiting
- Weerbestendig volgens IP52; IP54 met accessoire "Cable Gland Set".
- Nieuw: Doorlopende T-sleuf voor eenvoudige en flexibele montage
- Verkrijgbaar in RAL Classic, NCS of Pantone kleuren op aanvraag
- Fotorealistisch Fohhn Texture Design optioneel
- Om prestaties en bedrijfszekerheid te garanderen, zijn Fohhn systeemversterkers met de juiste luidsprekerinstelling vereist.



Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart



Wit

Uitgerust met de volgende Fohhn technologieën



Fohhn Texture Design



Speciale kleuren optioneel



Bal stootvast



Weerbestendigheid mogelijk

Technische gegevens

Electroacoustic features	
acoustic design	compact weatherproof fullrange near field speaker system, 2- way coaxial
power rating (nominal)	60 watts
power rating (program)	120 watts
power rating (peak)	240 watts
components	1x 4" long excursion woofer / 0,75" dome tweeter, with self-resetting IPC HF protection, neodym components
maximum SPL	106 dB
maximum SPL with MA-x.100	100 dB
maximum SPL with MA-x.600	106 dB
maximum SPL with MA-x.1200	106 dB
maximum SPL with DI-x.1000	106 dB
maximum SPL with DI-x.2000	106 dB
maximum SPL with DI-x.4000	106 dB
frequency range	66 Hz - 20 kHz
2-way design	yes
nominal impedance	8 Ohm
nominal dispersion (h x v)	100° x 100°
Physical features	
enclosure	weatherproof aluminium housing, powder coated, steel bracings
connectors	2x 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w x h x d)	133 x 130 x 128 mm
weight	1,3 kg
standard colours	black or white powder coated
weather protection	weatherproof with optional accessories
front design	ball impact resistant steel grille, powder coated
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at the rear
CAAD simulation data	
simulation data	EASE, CLF, Ulysses, Fohhn Designer

Vermogen (nominaal/programma): volgens IEC-60268-5 (lange termijn/korte termijn)

nominaal vermogen (piek); maximale SPL: piek, 20 ms met bandpass gefilterd roze ruissignaal volgens IEC 60268-2 bij één octaaf boven de

ondergrens van het frequentiebereik, met vooringestelde luidspreker

frequentiebereik: -10 dB onder echovrije omstandigheden met vooringestelde luidspreker

gewicht: nettogewicht zonder optionele apparatuur

nominale spreiding: horizontaal × verticaal bij -6 dB

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Duitsland

Telefoon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

