

Arc

AS-06

Passieve subwoofer voor vaste installaties, 6,5", 150 W, 112 dB
SPL max., 40 Hz - 500 Hz, ca. 300 × 210 × 380 mm



Arc AS-06

De AS-06 is de kleinste passieve subwoofer van de Arc serie. Hij is speciaal ontwikkeld voor vaste installaties en ondersteunt de compacte fullrange luidsprekers van de series Arc, Linea en Integrato optimaal in het laag.



Main features

- 1 x 6,5 "lange excursie driver
- 150 W nominaal vermogen
- Geventileerde behuizing met niet-turbulent poortontwerp (Fohhn NTP)
- SPL max.: 112 dB
- Aansluitingen: 2 x 4-pins terminal
- Houten behuizing van hoge kwaliteit (multiplex berkenhout)
- Verkrijgbaar in RAL Classic, NCS of Pantone kleuren op aanvraag
- Optioneel verkrijgbaar met weerbestendige PU coating
- Diverse montagemogelijkheden
- Om de prestaties en bedrijfszekerheid te garanderen, zijn Fohhn systeemversterkers met de juiste luidsprekervoorinstelling vereist.



Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart



Wit

Uitgerust met de volgende Fohhn technologieën



Speciale
kleuren
optioneel



Bal stootvast

Technische gegevens

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
power rating (nominal)	150 watts
components	1 × 6.5" long excursion
maximum SPL	112 dB
frequency range	40 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × 4-pin terminal
dimensions (w × h × d)	approx. 300 × 210 × 380 mm
weight	8 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustically transparent foam in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M6 thread

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

nominaal/programmegehalte: overeenkomstig IEC-60268-5 (lange termijn/korte termijn)
nominaal vermogen (piek); maximale SPL: piek, 20 ms met bandgefilterd roze ruissignaal overeenkomstig IEC 60268-2 bij één octaaf boven de ondergrens van het frequentiebereik, met luidspreekervoorinstelling
frequentiebereik: -10 dB onder anechoïsche half ruimtecondities met luidspreekervoorinstelling
gewicht: nettogewicht zonder optionele apparatuur

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Duitsland

Telefoon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

