

Arc

AS-22

Passieve subwoofer voor vaste opstelling, 12", 500 W, 127 dB
SPL max., 38 Hz - 500 Hz, 520 × 420 × 430 mm



Arc AS-22

De AS-22 is een compacte, passieve subwoofer voor vaste installaties. In het laag vormt hij een perfecte aanvulling op de compacte fullrange luidsprekers van de Arc en Linea series. Hij wordt gekenmerkt door een nauwkeurig geluid, een hoog vermogen en een aantrekkelijk design.



Main features

- 12" driver met lange excursie
- 500 W nominaal vermogen
- Geventileerde behuizing met niet-turbulent poortontwerp (Fohhn NTP)
- SPL max.: 127 dB
- Aansluitingen: 2 x 4-pins terminal
- Houten behuizing van hoge kwaliteit (multiplex berkenhout)
- Verkrijgbaar in RAL Classic, NCS of Pantone kleuren op aanvraag
- Optioneel verkrijgbaar met weerbestendige PU coating
- Diverse montagemogelijkheden
- Om de prestaties en bedrijfszekerheid te garanderen, zijn Fohhn systeemversterkers met de juiste luidsprekervoorinstelling vereist.



Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart



Wit

Uitgerust met de volgende Fohhn technologieën



Speciale
kleuren
optioneel



Bal stootvast

Technische gegevens

Electroacoustic features	
acoustic design	bass reflex, NTP (Non-Turbulent Port design)
power rating (nominal)	500 watts
components	1 × 12" long excursion
maximum SPL	127 dB
frequency range	38 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × 4-pin terminal
dimensions (w × h × d)	520 × 420 × 430 mm
weight	21 kg
standard colours	black, textured paint
front design	acoustic foam in housing colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M6 thread

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

nominaal/programmegehalte: overeenkomstig IEC-60268-5 (lange termijn/korte termijn)
nominaal vermogen (piek); maximale SPL: piek, 20 ms met bandgefilterd roze ruissignaal overeenkomstig IEC 60268-2 bij één octaaf boven de ondergrens van het frequentiebereik, met luidsprekervoorinstelling
frequentiebereik: -10 dB onder anechoïsche halfruimtecondities met luidsprekervoorinstelling
gewicht: nettogewicht zonder optionele apparatuur

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Duitsland

Telefoon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

