

Arc

AS-40

Passieve subwoofer voor vaste opstelling, 18", 800 W, 132 dB
SPL max., 35 Hz - 500 Hz, 510 × 775 × 610 mm



Arc AS-40

De AS-40 is de krachtigste passieve subwoofer van de Arc serie. Hij is ontwikkeld voor vaste installatie en vormt een optimale aanvulling op de fullrange luidsprekers van de series Arc, Linea en Integrato. Hij maakt indruk met zijn nauwkeurige weergave van basfrequenties, hoog vermogen en aantrekkelijk design.



Main features

- 18" driver met lange uitslag
- 800 W nominaal vermogen
- SPL max.: 132 dB
- Aansluitingen: 2 x Speakon
- Houten behuizing van hoge kwaliteit (multiplex berkenhout)
- Verkrijgbaar in RAL Classic, NCS of Pantone kleuren op aanvraag
- Optioneel verkrijgbaar met weerbestendige PU coating
- Diverse montagemogelijkheden
- Om de prestaties en bedrijfszekerheid te garanderen, zijn Fohhn systeemversterkers met de juiste luidsprekervoorinstelling vereist.



Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart

Uitgerust met de volgende Fohhn technologieën



Speciale
kleuren
optioneel



Bal stootvast

Technische gegevens

Electroacoustic features	
acoustic design	direct transmission/ backloaded resonator
power rating (nominal)	800 watts
components	1 × 18" long excursion
maximum SPL	132 dB
frequency range	35 Hz – 500 Hz
nominal impedance	8 ohms

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × Speakon
dimensions (w × h × d)	510 × 775 × 610 mm
weight	40 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M8 thread

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

nominaal/programmegehalte: overeenkomstig IEC-60268-5 (lange termijn/korte termijn)
nominaal vermogen (piek); maximale SPL: piek, 20 ms met bandgefilterd roze ruissignaal overeenkomstig IEC 60268-2 bij één octaaf boven de ondergrens van het frequentiebereik, met luidspreekervoorinstelling
frequentiebereik: -10 dB onder anechoïsche halfruimtecondities met luidspreekervoorinstelling
gewicht: nettogewicht zonder optionele apparatuur

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Duitsland

Telefoon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

